

# 成都国内先进内客户用多生产成本低的[透明胶带机设备]

产品名称	成都国内先进内客户用多生产成本低的[透明胶带机设备]
公司名称	成都凯威机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:胶带 型号:KW-500
公司地址	成都高新区西芯大道12号
联系电话	86-02861776692 18628179866

## 产品详情

凯威公司胶带机简介：胶带机顾名思义就是生产各类胶带的一种机器，是所有生产胶带的设备统称。胶带机胶带机用途：能生产常规不干胶带、各类宽、窄胶带、透明胶带、彩色胶带、印字胶带等。胶带机配套：使用过程中，和该机器配套的机器有切割机、涂布机、无压锅炉、切管机、分条机、分切机、切台机等系列。

胶带机分类：市面上的胶带机可分为两类，个人投资的小型胶带机和企业投资型的自动涂布胶带机。生产胶带所需原料包括：bopp薄膜、压敏胶、纸管。胶带机安装：1、选址、安装胶带机的场地必须是在相对平整的硬化地面，因为胶带机作业时需要一个很好的环境，不能说地面坑坑洼洼的，运行起来各部分配合不协调，使生产出来的产品不合格！这都是需要考虑的。2、机器组装，胶带机一般各部件是分开的在没有安装前，待选好场地后，将前后中间机架安放在水平地面上，保持统一水平线！以保持稳定作业。3、安装完成后，对机器各个部分进行作业前处理，包括，链条、链轮、轴承、减速器、加入润滑油或润滑脂。

4、在进行润滑处理后，对各主要部件进行调试，保持其转动起来顺畅，不能出现阻塞现象。5、各部分安装完成后，接通电源进行试机！试机过程中无需安装材料，进行裸试！观察各部件运行情况！发现异常，进行断电处理、6、胶带机在不运转情况下，为了安全起见须对把电源断开 胶带机工作原理：一、印刷：将待印刷卷材置于放卷辊上，开动机器。通过传动装置带动相应机构转动，经印刷版辊和印刷胶辊叠压实现凹版印刷，再经自然干燥或加热烘干，收卷辊收卷，完成印刷功能。

二、涂布：将待涂布基材置于放卷辊上，开动机器，通过传动装置带动相应机构传动。胶带机采用电、煤、气三烘一体式，电子控温，无极变速，自动记数，自动纠偏，凹版印刷，先进红外加温，冷却复压等高新技术。集放料、印刷、涂布、烘干、热风循环、牵引、分切、收卷等生产工序一机完成。

胶带机技[1]?：机器型式：烘箱外加热式，形壮拱型，基材宽度: min600-max.1600mm. 涂布宽度: 1450mm--1650mm 基材直径: 卸卷最大800mm. 涂布涂料: 水胶 基材长度: 500-6000m.(以外径800mm为准.) 涂胶方式: 线棒式上胶 胶水粘度: 50-150cps. 机械速度: 200 m/min. 涂布机速:

最高180~200m/min(根据客户要求而定) 基准温度: 室内:以min.10degree c为标准计算. 烘箱温度: 最高130

加热方式: 蒸汽,导热油(根据客户选择) 卸卷方式: 双工位交换卸卷 收卷方式: 双工位交换收卷 压缩空气: 5kg/cm<sup>2</sup>. 主机动力:

本产品的加工定制是是，品牌是胶带，型号是KW-500，产品别名是凯威，类型是4，用途是胶带机，适

用对象是碳酸饮料,矿泉水、纯净水,护发用品,护肤品类,化妆品类,其他,包装类型是带,售后服务是保修一年,规格是9x130x230