

# 飞托克GV调整仪表阀 飞托克

产品名称	飞托克GV调整仪表阀 飞托克
公司名称	淄博汇凯给水设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 品牌:飞托克
公司地址	淄川区昆仑镇西笠山村工业园
联系电话	0533-5780550 13605335355

## 产品详情

fitok公司于1998年成立于美国新泽西州，现已成长为全球最重要的高质量仪表管阀件开发商和制造商之一。

在德国法兰克福和中国深圳分别设有研发中心、制造基地、库存中心和服务中心。

最大工作压力：不锈钢：414 bar (6000 psig)合金400：345 bar (5000 psig)

gv 系列工作温度：ptfe 填料：-54 ° c 至 232 ° c (-65 ° f 至 450 ° f)石墨填料：-54 ° c 至 649 ° c (-65 ° f 至 1200 ° f)非旋转式下阀杆，球头及旋塞阀头设计 多种阀座及密封材料可供选择 阀门在全开位置具有背密封功能 阀杆螺纹滚压或挤压成形，机械性能好上阀杆螺纹的润滑脂与系统介质隔离 填料可进行外部调整 标准实心阀帽防松螺钉 t  
形低操作扭矩手柄 多种颜色手柄可供选择 手柄采用两端螺钉锁紧，稳固耐用

本产品的建议零售价是 ¥ 453.00，加工定制是否，品牌是飞托克，型号是GVSS-NS8-FNS8，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，公称通径是8 (mm)，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是美国，外形是微型，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，驱动方式是手动，类型(通道位置)是二通式，适用介质是空气，规格是6