

# 玻璃板液位计、专业制造企业生产高温液位计、高压液位计

产品名称	玻璃板液位计、专业制造企业生产高温液位计、高压液位计
公司名称	辽阳金生仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金生 型号:UB-B
公司地址	辽阳市白塔区熊家街37-3号
联系电话	0419-2124208 15941970161

## 产品详情

玻璃板液位计厂家：辽阳金生仪表有限公司专业生产玻璃板液位计、石英管液位计、高温液位计、高压液位计、锅炉水位计、反射式玻璃板液位计、透光式玻璃板液位计、防霜型玻璃板液位计、代伴热玻璃板液位计等各种型号玻璃板液位计产品。

ub型玻璃板液位计是按原化工部hg5-1364~1370-80标准生产的适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。在仪表上下阀门内装有安全钢球，当玻璃意外破损时，钢球能在容器内压力的作用下，自动关闭液流通通道，以防止液位继续外流。

## 选型规格

型号	名称	用途
hg5-1364-80	透光式玻璃板液位计	一般用于无色透明的液体，且光线较好场合
hg5-1364-80	透光式带蒸汽夹套玻璃板液位计	在透光式上附有蒸汽加热夹套
hg5-1366-80	反射式玻璃板液位计	一般使用于有色泽的液体，且光线较好的场所

hg5-1366-80	反射式带蒸汽夹套玻璃板液位计	在反射式上附有蒸汽加热夹套
hg5-1365-80	防霜式玻璃板液位计	使用于低温介质附有避免因低温介质造成外表凝霜的装置
ub-6	照明式玻璃板液位计	透光式上附有照明灯装置

## 液位计

名称	型号	规格	标准号	备注
液面计	ub-2.5	l=500、800、1100、1400、700、2000	1 hg5-1364-80	突面法兰 (a) 按hg20592-0592-97 dn20, pn2.5mpa
液面计	ub-6.4	l=500、800、1100、1400、700	1 hg5-1365-80	凸面法兰 (b) 按hg20592-工作压力: 6.3mpa
液面计	ub-4.0	l=500、800、1100、1400、700、2000	1 hg5-1366-80	凸面法兰 (b) 按hg20592-工作压力: 4.0mpa
液面计	ub-b	304	hg5-1367-80	工作压力: 0.6mpa
液面计	ub-b	304	hg5-1368-80	
液面计	ub-b	304	hg5-1369-80	
液面计	ub-b	304	hg5-1370-80	

其中hg-20592-97指的是法兰执行标准，即行业中说的小外径，现在行业内为了和国际接轨，设计时已经采用hg20615-2009的法兰标准，和ansi,asme b16.5通用，即行业中所说的大外径。液位计在设备上开口一般是：现场液位计 pn5.0mpa dn20 hg20615-2009, rf,是用在低压容器上的玻璃板液位计开口，高压的容器根据压力等级变化，开口不变，磁浮子的dn25。远传液位计的话压力不变，开口dn50。

## 注意事项

为了保证自动密封作用，容器内的介质压力应大于0.2mpa，在打开上下阀时，阀杆退出转数不少于4转，使钢球封门时，不至于碰到阀杆的顶端。

本产品的加工定制是是，品牌是金生，型号是UB-B，类型是焊接式玻璃板液位计，测量范围是0-3000mm，材质是304，工作温度是500（ ），工作压力是16（ Mpa）