

## F43X-10型双封自净式防逆水封阀=

产品名称	F43X-10型双封自净式防逆水封阀=
公司名称	永嘉宗力阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:F43X 材质:碳钢
公司地址	永嘉县东瓯街道和一村
联系电话	86 0577 67975099 18658763531

## 产品详情

双封自净式防逆水封阀产品特点：

f43x -10型防逆水封阀是主要应用于清、蓄水池溢流管道上。平时固阀内有水封可阻止下水管道臭气进入清水池，因大雨下水道堵塞等造成雨污水管水位增高时可阻止污水倒灌清水池，是良好的供水卫生保护装置。

双封自净式防逆水封阀主要性能：

本阀结构简单，溢流顺畅无阻，具有双重水封作用。阻隔臭气及污水倒灌，性能可靠，效果良好，且污水倒灌时所带杂物亦不影响密封性能。

双封自净式防逆水封阀工作原理：

f43x10t防逆水封阀主要由带存水弯的阀体及浮球盖板组件等组成。带浮球的盖板盖在阀体的密封阀座上，将阀腔分成内外两部分，内腔为清水部分，外腔通排水管道，当内腔充满清水时，位于内腔的浮球作用，盖板压力降低，易于开启通流。溢流停止后，盖板可自行复位。盖严阀座。从而可严格阻断臭气及污水倒灌。如果水池进水口浮球阀\*关良好。数年不溢流，阀腔无水，浮球可加重盖板重量。更好地

盖严目座，目样可严格姐隔臭气及防止雨，污水倒灌清水池。如果污水进入阀体外腔，所带杂物仅能粘附在盖板外表面，不影响盖柱封严闾座。故该防逆水月工作可靠，效果好，不易出故障。且当有杂物沉淀时，t次溢流时可自动冲出阀体。

双封自净式防逆水封阀主要外形尺寸：

dn	d	d1	d2	
80	200	160	135	500
100	220	180	155	560
150	285	240	210	690
200	340	295	265	825
250	395	350	320	945
300	445	400	368	1065
400	565	515	480	1308
500	670	620	582	1531
600	780	725	682	1770
700	895	840	794	2013
800	1015	950	901	2246
900	1115	1050	1010	2450

1000	1230	1160	1110	2695
1200	1 455	1 380	1320	2700
1400	1 675	1 590	1530	31 00

**双封自净式防逆水封阀技术参数：**

公称压力：pn1 6—2 5m pa 公称通径：1 5 ~ 300 容气腔压力(占管道压力百分数)50 ~ 70%

适用介质无杂物的清水、污水 适用介质温度0 ~ 80 法兰标准：68 / t1 7241 6 68 / t91 1 3 试验标准：gb / t 1 3927 apl 598

**双封自净式防逆水封阀主要外形连接尺寸：**

本产品的品牌是宗力，型号是F43X，材质是碳钢，形态是蝶式，连接形式是螺纹，驱动方式是电磁，流动方向是单向，公称通径是50，零部件及配件是配件，外形是大型，标准是美标，压力环境是高压，工作温度是低温，类型(通道位置)是二通式，适用介质是氨气