

原装进口Parker派克阀派克单向阀 parker接管单向阀

产品名称	原装进口Parker派克阀派克单向阀 parker接管单向阀
公司名称	郑州海大液压技术有限公司
价格	面议
规格参数	公称通径:80 (mm) 品牌:Parker
公司地址	中国 河南 郑州 高新区莲花街1888号
联系电话	86 0371 55091506 13633857350

产品详情

郑州海大液压技术有限公司提供parker 的阀产品包括液压阀、气动阀、仪表阀、制冷阀和航空航天阀。

派克方向比例阀

压力范围-公称通径-产品型号-类型直动式电磁阀标准美标工作温度常温压力环境高压形态角式用途燃气
零部件及配件配件样品或现货样品流动方向双向主体材料塑胶适用介质空气连接形式法兰材质不锈钢品
牌派克parker系列4dp01直接经营，比例方向阀特性的精密阀芯在体设计，提供良好的水平，在高流速in
combination with the digital power amplifier pwd00a-400, the valve parameters can be saved, changed and
duplicated结合数字功率放大器pwd00a - 400，阀门参数可以被保存，更改和复制 features 特点 spool in body
design. 阀芯在车身设计。 high flow rates. 高流速。 low hysteresis. 低滞后。 manual override. 手册覆盖。 fail
safe center position. 失败安全中心的地位。 display显示 page 1 of 1第1页1 part no. 部分没有。

4dp01e0203d25a2g24c101 4dp01e0203d25a2g24c101 4dp01b02f3003b110vca 4dp01b02f3003b110vca
4dp01b43f1003b110vcb 4dp01b43f1003b110vcb 4dp01b43f3003b14maca 4dp01b43f3003b14maca
4dp01e02f3003b1g12c1 4dp01e02f3003b1g12c1 4dp01e02f3003b5g12c1 4dp01e02f3003b5g12c1
4dp01e13f1006b1g24c1 4dp01e13f1006b1g24c1 4dp01e43f1003b1g24c1 4dp01e43f1003b1g24c1
4dp01e43f2003b1g24c1 4dp01e43f2003b1g24c1 4dp01t12f3005b1g12 4dp01t12f3005b1g12 4dp01t43f3003b1g12c1
4dp01t43f3003b1g12c1 4dp013b02f1003b110vca 4dp013b02f1003b110vca 4dp013b02f3003b14maca
4dp013b02f3003b14maca 4dp013b43f2003b110vca 4dp013b43f2003b110vca 4dp013b43f3003b110vca
4dp013b43f3003b110vca 4dp013b43f3003b14maca 4dp013b43f3003b14maca 4dp013e02f1003b1g12c1
4dp013e02f1003b1g12c1 4dp013e02f1003b1g24c1 4dp013e02f1003b1g24c1 4dp013e02f2003b1g24c1
4dp013e02f2003b1g24c1 4dp013e02f3003b1g12c1 4dp013e02f3003b1g12c1 4dp013e13f3005b1g24c1
4dp013e13f3005b1g24c1 4dp013e13f3006b1g24c1 4dp013e13f3006b1g24c1 4dp013e43f1003b1g24c1
4dp013e43f1003b1g24c1 4dp013e43f2003b1g12c1 4dp013e43f2003b1g12c1 4dp013e43f2003b1g24c1
4dp013e43f2003b1g24c1 4dp013e43f3003b1g12c1 4dp013e43f3003b1g12c1 4dp013e43f3003b1g24c1
4dp013e43f3003b1g24c1 4dp013t02f2003b1g12c1 4dp013t02f2003b1g12c1 4dp013t12f3005b1g12c1
4dp013t12f3005b1g12c1 4dp013t13f3005b1g12c1 4dp013t13f3005b1g12c1

本产品的加工定制是是，公称通径是80（mm），品牌是parker，型号是rhd，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，用途是截止，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，标准是国标，外形是微型，压力环境是高压，工作温度是高温，类型(通道位置)是二通式，适用介质是油品，形态是旋转式，产品别名是阀阀门，介质温度是低温高温，适用范围是太阳能、石油、天然气和风力发电