

304/316不锈钢双卡套单向阀/立式止回阀 /卡套式单向阀

产品名称	304/316不锈钢双卡套单向阀/立式止回阀 /卡套式单向阀
公司名称	兴化市智辉不锈钢制品经营部
价格	面议
规格参数	公称通径:6-20 (mm) 品牌:智辉
公司地址	兴化市张郭镇刘纪村 (经营场所)
联系电话	86 021 63232716 15221123905

产品详情

单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。 单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。液控单向阀也称闭锁阀或保压阀,它与单向阀相同,用以防止油液反向流动。但在液压回路中需要油流反向流动时又可利用控制油压,打开单向阀,使油流在两个方向都可流动。液控单向阀采用锥形阀芯,因此密封性能好。在要求封闭油路时,可用此阀作为油路的单向锁紧而起保压作用。液控单向阀控制油的泄漏方式有内泄式和外泄式二种。在油流反向出口无背压的油路中可用内泄式;否则需用外泄式,以降低控制油压力。

公称通径:21/16 “ ~41/16 “ 工作压力:2,000~15,000psi温度:-60 ° c~+121 ° c(k,u)产品规范级别:psl3~4产品性能级别:pr1~2材料级别:aa~ff手机:15221123905

电话:021-63232716

qq:1309246628

e-mail:zhanghuivip1030@126.com

本产品的加工定制是是,公称通径是6-20 (mm),品牌是智辉,型号是ZH-DXF,材质是不锈钢,连接形式是卡套,用途是止回,标准是国标,外形是微型,压力环境是常压,工作温度是常温,类型(通道位置)是直通式,适用介质是气油水,形态是其他