

# gfg型高效沸腾干燥机 范邦

产品名称	gfg型高效沸腾干燥机 范邦
公司名称	常州市范邦干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:范邦 型号:GFG-80
公司地址	天宁区郑陆镇查家村五丘圩
联系电话	051983756689 13806113137

## 产品详情

设备名称 : gfg型高效沸腾干燥机 gfg high efficient fluid-bed dryer

用途概述 general of applications

本机用于制药、化工、饲料、食品等领域湿颗粒或粉状物料干燥。 the machine is suitable for drying damp granule or powder material in many fields such as pharmaceutical industry, chemical industry, feedstuff industry, foodstuff industry, etc.

设备特点 features

\* 流化床为圆形结构避免了死角。 \* 床内设置搅拌，避免了潮湿物料的团聚及干燥过程中形成沟流。 \* 顶置布袋过滤器为抗静电特种纤维，操作安全。 \* 翻倾卸料，方便迅速彻底。 \* 密封负压操作，按 gmp 规范设计。 \* 本机亦可按要求进行自动进出料设计制作。 \* 干燥速度快，温度均匀，每批干燥时间均在 20- 30 分钟。

this fluid-bed is round structure. so it avoid died corner. in the bed there is stirrer. it avoid agglomeration of damp material and forming channel flow during drying. the bag filter at top is made from anti-static special fiber. the operation is safe. discharged by turning over. it is quick, and fully. operated at sealed negative pressure and designed by gmp the machine can also be designed to feeding and discharge automatically in accordance with requirements. quick drying speed, uniform temperature. in general, the drying time each batch is about 20 ~ 30 minutes.

技术参数:technical data

项目 item		规格 specification							
投料 feeding capacity	kg/ 批 kg /batch	60	100	120	150	200	300	500	
风机功率 power of fan	kw	11	15	18.5	22	22	30	37	
搅拌功率 power of stirring	kw	0.55	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	
搅拌转速 speed of stirring	rpm				11				
蒸汽耗量 consumption of steam	kg/h	141	170	170	240	282	366	451	
操作时间 working time	min			15-30					
安装参考图 installation size for reference	h1	mm	2676	2842	2862	2940	3014	3300	3650
	h2	mm	2366	2532	2552	2630	2704	2800	3150
	a	mm	2440	2540	2540	2740	2840	2940	

所有尺寸仅作参考，视物料情况，本公司拥有变更权利，并不另行通知。\*all sizes are used for reference only.  
according to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon!

安装参考图：reference drawing of installation

典型用户：typical customers

美国 nutramed 公司 america nutramed company 美国 koen 生物工程公司上海基地 america koen biological chemical shanghai base company 英国 denykem 公司 england denykem co., ltd 俄罗斯 kolorit 集团公司 russia kolorit company 波兰 profarbiszpoo 公司 poland profarbiszpoo company 葡萄牙 sapac 农业化工有限公司 portugal sapac agrochemicals co., ltd 叙利亚 agripes 有限公司 syria agripes co., ltd 巴基斯坦 morgan 技术公司 pakistan morgan technologies 孟加拉 drug international 有限公司 bangladesh drug international limited 黎巴嫩 mediphar 实验中心 lebanon mediphar laboratories 厄瓜多尔 indecurec 公司 ecuador indecurec co., ltd 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 zhejiang medicine corporation xinchang pharmaceutical factory 湖南九芝堂股份有限公司 hunan jiuzhitang stock co.,ltd 焦作平光制药有限责任公司 jiaozuo pingguang pharmaceutical co.,ltd 山东罗欣制药厂 shandong luoxin pharmaceutical factory 广西柳州制药有限责任公司 guangxi liuzhou pharmaceutical co.,ltd 扬子江药业集团公司 yangtze river pharmaceutical co.,ltd

本产品的加工定制是是，品牌是范邦，型号是GFG-80，类型是立式，适用物料是颗粒状，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，操作压力是常压，干燥介质移动是错流，加热方式是对流式，湿物料运动方式是搅动式，作用种类是循环式，干燥能力是0-100，应用领域是化工、制药，属性是属性值