

# 专业生产真空浸漆设备 新型省电浸漆设备

产品名称	专业生产真空浸漆设备 新型省电浸漆设备
公司名称	张家港市禾嘉真空设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:禾嘉 型号:FGH
公司地址	乐余镇永利村
联系电话	86 0512 58360581 13921960658

## 产品详情

### 真空浸漆烘干成套设备

我公司专业生产fgh及vpl真空浸漆烘干设备，广泛适用电机、电器、变压器线圈及c型、o型铁芯的浸漆烘干处理，具有提高线圈机械强度、绝缘强度及防潮、防霉等功能。是电机、电器行业提高产品质量、节约能源、保护环境的理想设备。

电器线圈绝缘处理的目的在于提高线圈绕组的耐热、耐潮、导电、导磁及机械性能。处理的基本要求是线圈浸透、烘干、填满、粘牢，并在线组外表面形成一层坚韧而富有弹性的漆膜。为满足这些要求，一般浸渍工艺是将线圈预热后浸漆，通过烘房或烘箱烘干。也有小型采用滴、浸、烘连续完成的隧道式烘箱（房）。但这些处理工艺存在着较多的缺点：耗能高、干燥不彻底、环境污染严重、操作条件恶劣、损害工人身体健康、并伴有燃烧、中毒等危险。

fgh真空浸漆烘干设备，采用“热气流—真空—热气流”真空浸漆烘干工艺，将工件放在浸漆架上装入浸漆缸，关上缸盖，对工件进行低温，真空辅助除潮及挥发物，降低能耗，真空浸渍提高渗透能力，真空干燥确保线圈内部彻底干燥，再采用热气流加热至高温固化，完成整个绝缘处理工艺后出缸。

采用真空浸漆烘干新工艺，整个绝缘处理过程包括：白坯预烘、真空浸漆、滴漆、烘干等过程，全部在一个密闭浸漆缸内完成。传统工艺是线圈在敞开的容器中浸漆后吊出漆缸滴漆，车间地面滴漆严重，而且刺激的气味充斥车间，溶剂大量挥发，浪费了绝缘漆与溶剂。fgh真空浸渍烘干设备让溶剂、绝缘漆各自在密闭的贮漆罐与溶剂贮罐中通过管道来回输送，避免了溶剂想空气中挥发，而且在浸漆、滴漆后还有油漆与溶剂回收工序，节省了原材料，避免了油漆及溶剂与工人直接接触。

经真空浸漆烘干设备处理的线圈，漆膜均匀，浸透性好，可免去刮漆工序，极大地降低了人工的劳动强度。

电话:86-0512-58360581 手机:013921960658

本公司经营真空浸漆(压力)设备，质量保证，欢迎咨询洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是禾嘉，型号是FGH，品类是真空式，传热面积是123 (m<sup>2</sup>)，转速是123 (r/min)，功率是30 (kw)，外形尺寸是123\*123\*123 (m)，占地面积是30 (m<sup>2</sup>)，重量是5000 (kg)