

上海通用电焊机DNY-5移动式交流点焊机

产品名称	上海通用电焊机DNY-5移动式交流点焊机
公司名称	上海鹰岩贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DNY-5 频段:整流
公司地址	浦东新区泥城镇人民路1588号5号楼111室
联系电话	021-67187137

产品详情

dny系列移动式交流点焊机

性能与特点：

1. 体积小、重量轻、焊机、焊枪都可移动；
2. 采用1.5m长电缆并配有手持式点焊枪，能深入焊件

内部及特殊部位进行焊接，如将焊机悬挂可组成悬挂式点焊机；

3. 主回路采用晶闸管无触点开关，电路关断快、准确、可靠。焊接时间可通过定时器精确调节，焊接重复

性好，且维修方便，可实现高品质焊接。

主要技术参数：

产品型号	dny-5	dny-10	dny-16
额定输入电压(v)	1 ~ 380	1 ~ 380	1 ~ 380
额定输入容量(kva)	5	10	16
额定初级电流(a)	13.2	26.3	42.1
次级电压调节级数(级)	7	7	7
二次电缆长度(m)	1.5	1.5	1.5
焊件厚度(mm)	0.5-1	0.6-1.5	0.6-2

冷却方式	变压器空冷、二次电缆水冷		
重量(kg)	46	53	70

本产品的品牌是TAYOR/上海通用，型号是DNY-5，频段是整流，控制方式是自动，焊接方式是点焊，驱动形式是气动，动力形式是变压器，焊接原理是点焊，作用对象是碳钢、不锈钢、多种黑色、有色、重贵金属、合金进行点焊工作，作用原理是交流变压器，电流是交流，用途是点焊，样式是手持式，加工精度是精密，额定容量是5(kVA) (KVA)，最大焊接厚度是0.5-1(mm) (mm)，是否提供加工定制是是