

哈希1720e低量程在线浊度仪

产品名称	哈希1720e低量程在线浊度仪
公司名称	上虞艾科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:1720E 检测项目:浑浊度
公司地址	浙江上虞市浙江省上虞市时代广场19幢801
联系电话	86 0575 82136325 15258505380

产品详情

哈希1720e低量程在线浊度仪可应用在自来水厂滤前自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测；市政管网水质监测；工业过程水质监测，循环冷却水、活性炭过滤器出水、膜过滤出水等。特性和优点：

内在线浊度仪置专利的气泡消除系统 清洗维护非常简单；三个月校正一次
在线浊度仪重现性好，不受样品流速和压力的影响 采用0与20ntu两点校正法-推荐校正的方法
也可以通过对比做单点校准：（1-40ntu范围内任选一点）
在线浊度仪测量单位：ntu；同时有多种辅助测量单位显示：ftu,te/f, mg/l
usepa（美国环保署）认可的方法 在线浊度仪技术指标 在线浊度仪量
程：0.0001-9.9999；10.000-99.999ntu；自动选择量程 在线浊度仪准确 度：10~40ntu
时，读数的±2%或±0.02,取大者 40~100ntu时，读数的±5% 重现
性：优于读数的±1.0%或±0.002，取大者 在线浊度仪响应时间：步进响应，初始响应为1
分钟，间隔响应15秒 信号平均：6，30，60，90秒用户可选；用户默认值为30秒
样品流速：200~750ml/min 在线浊度仪工作温度：对于单传感器系统为0~50℃，
对于双传感器系统为0~40℃ 样品温度：0~50℃ 模拟输出：0/4~20ma 可选。在0~100ntu 范围内可编程
继电器：3只spdt，230vac，5a；可设定点警报
在线浊度仪电源要求：100~230vac,50/60hz，自动选择；40va 进水管道：1/4" npt 内螺纹，1/4"
压缩配件（提供）排水管道：1/2" npt 内螺纹，1/2" 软管（提供）
数字通讯：modbus/rs485,modbus/rs232,lonworks协议（可选）标准方法：标准方法2130b，usepa
180.1，hach方法8195 在线浊度仪外壳：nema-4x/ip66 控制器尺寸：浊度仪：25.4×30.5×40.6cm
订购指南：整机定货 2976800 带sc200控制器的1720e 浊度仪，探头电缆长2米，20ntu的stablcal标液
2978100 带sc200控制器（单通道，220v）的1720e 浊度仪，探头电缆长2米，20ntu的stablcal标液 2976900
带sc200控制器（双通道，24v）的1720e浊度仪，探头长度2米，20ntu的stablcal标液 2978200
带sc200控制器（单通道，24v）的1720e浊度仪，探头长度2米，20ntu的stablcal标液
其他通讯输出的订货号请参考sc200订货说明 可选附件 57960-00 25ft.(7.7米)延长电缆 46308-00
电源线（230vac），带防水堵头。（注：电源线必须单独订购）52250-00 20ntu，ice-pic 校验模块 52215-00
1ntu，ice-pic 校验模块 26601-53 20.0ntu, 1l stablcal 校验、校准标准液 26598-53 1.0ntu，1l，stablcal
校验、校准标准液 44156-00 formazin 校准工具包（包括4000ntu formazin（500ml），tensette
吸量管和校准桶）2461-49 formazin 标准液，4000ntu，500ml 44153-00 校准桶，1l

（注：校准桶必须单独订购）单浊度探头 60101-01 1720e 浊度仪探头，探头电缆长 2 米

本产品的品牌是HACH/哈希，型号是1720E，检测项目是浑浊度，类型是水质在线分析仪