

DZB-712型便携式多参数分析仪

产品名称	DZB-712型便携式多参数分析仪
公司名称	德州市富凯化工有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DZB-712 检测项目:重金属,色度,浑浊度,ph,盐度,溶解氧
公司地址	德州市德城区向阳南路南市便民市场B区营业楼9号
联系电话	86-05342105200 15965988985

产品详情

仪器功能

- 1.多种参数测量值同界面显示，支持同时检测px/ph、mv、电导率、tds、盐度、电阻率、溶解氧、饱和度以及温度值
- 2.随机提供多种常用的离子模式如：常用h⁺、ag⁺、na⁺、k⁺、nh₄⁺、cl⁻、f⁻、no₃⁻、bf₄⁻、cn⁻、cu²⁺、pb²⁺、ca²⁺等
- 3.支持查阅、打印和删除，可存贮2200套测量数据
- 4.支持零氧标定和满度校准
- 5.三种测量模式：连续测量、定时测量和平衡测量模式
- 6.具有usb接口，配合专用的雷磁仪器通信软件，可以实现与pc的连接
- 7.仪器小巧，低功耗设计，ip65防护等级，便于移动作业及野外测量

技术指标

型号	dzb-712
----	---------

技术参数

仪器级别		ph : 0.01级 ; 电导率 : 1.0级
测量参数		电导 , 溶解氧 , ph/px , 温度
测量范围	ph/ px	(-2.00 ~ 20.00)ph/px
	orp	(-1999.9 ~ 1999.9) mv
	电导率	0.000 μ s/cm ~ 199.9ms/cm
	电阻率	0.00 \cdot cm ~ 20.00m \cdot cm
	tds	0.000 mg/l ~ 100g/l
	盐度	(0.00 ~ 8.00)%
	溶解氧	(0.00 ~ 19.99) mg/l
	溶解氧饱和度	(0.0 ~ 199.9) %
	响应时间	45s (20 时90%响应)
	离子浓度	(0 ~ 19990)
	温度	(5.0 ~ 135.0)
分辨率	ph/ px	0.01 ph/px
	orp	0.1mv
	电导率	0.001 μ s/cm

	电阻率	0.01 · cm
	tds	0.001mg/l
	盐度	0.01%
	溶解氧	0.01mg/l
	溶解氧饱和度	0.10%
	温度	0.1
基本误差	ph/ px	± 0.01 ph/px ± 1个字
	orp	± 0.1%fs
	电导率	± 1.0%fs
	电阻率	± 1.0%fs
	tds	± 1.0%fs
	盐度	± 0.2%
	溶解氧	± 0.30mg/l
	溶解氧饱和度	± 10.0%
	温度	± 0.3 ± 1个字
	电源	4节5号碱性电池
机箱外型编号	wxs-a006-1	

尺寸(mm) , 重量(kg)	210 × 100 × 45 , 0.5
-----------------	----------------------

本产品的品牌是国产，型号是DZB-712，检测项目是重金属,色度,浑浊度,pH,盐度,溶解氧，类型是多参数水质分析仪，测量范围是 (-2.00 ~ 20.00)pH/pX，测量精度是 ± 0.01 pH/pX ± 1 个字，电源电压是4节5号碱性电池，分辨率是0.01pH/pX，适用行业是水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆，加工定制是否