

750II系列导电率显示控制

产品名称	750II系列导电率显示控制
公司名称	广州迪冠水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:758 检测项目:盐度
公司地址	广州市黄埔区护林路1115号大院8号二楼202房
联系电话	13560077522

产品详情

量度范围 : 0-1ppm/ μm 至0-200ppt/ μs

显示屏类型 : 指针式或电子显示式

环境温度范围

: 0 - 60 (32 - 140 ° f)

型号	量度范围	选项
756ii - 指针式导电率/总溶解固体显示器	导电率/总溶解固体量 0 - 1ppm/ μm to 0 - 200ppt/ μm	-sc 两点式设定组件 (只限757ii & 758ii)
757ii - 指针式导电率/总溶解固体控制器		-4a 4-20ma 组件*
758ii - 电子式导电率/总溶解固体控制器		-pa 内置70分贝警报+
759ii - 电子式导电率/总溶解固体显示器		-pat 警报连时计+

-35bl 3-1/2 电子背光液晶显示屏

-45 4-1/2 电子背光液晶显示屏

-tp 温度组件*

*只限758ii & 759ii

+只限758ii

本产品的品牌是myronl，型号是758，检测项目是盐度，类型是水质在线分析仪，测量范围是0-1ppm/μM至0-200ppt/μS，测量精度是±1%，电源电压是24VA，适用行业是水厂化验室，加工定制是否，用途是测量导电率并控制