

上海雷磁 DZB-718 便携式多参数分析仪

产品名称	上海雷磁 DZB-718 便携式多参数分析仪
公司名称	上海精学科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DZB-718 检测项目:重金属,色度,浑浊度,总硬度,盐度,溶解氧,PH,其他
公司地址	中国 上海 上海市闵行区 新骏环路189号A304
联系电话	86-021-34637401 18918692210

产品详情

主要特点：多种参数测量值同界面显示,支持同时检测px/ph、mv、电导率、tds、盐度、电阻率、溶解氧、饱和度、溶解氧电流以及温度值；

可同时测量mv、ph/px、离子浓度、电导率、tds、盐度、溶解氧、饱和度、温度

随机提供了多种常用的离子模式如：常用h⁺、na⁺、cl⁻、f⁻、ca²⁺等

支持glp规范，可打印、存贮px值和离子浓度值各100套，其余参数各200套

有三种测量模式：连续测量、定时测量和平衡测量模式

具有usb接口；智能电源管理；配合专用的通信软件，可以实现与pc的连接 仪器小巧,低功耗设计,

ip65防护等级，便于移动作业及野外测量 1、测量范围：a) mv: (0 ~ ±1999.99)mv b) ph/px:

(-2.000 ~ 19.999)ph/px c) 浓度: 与电位测量范围和指示电极相应的各种浓度值 d)

电导率：0.000 μs/cm ~ 199.9ms/cm e) 电阻率：5.00 .cm ~ 20m .cm f) tds：0.000 mg/l ~ 19.99g/l g)

盐度：(0.0 ~ 8.00)% h) 溶解氧浓度：(0.00 ~ 19.99)mg/l i) 溶解氧饱和度：(0.0 ~ 199.9)% j)

温度：(-5.0 ~ 135.0) 2、分辨率: a) ph/px: 0.01/0.001ph b) mv: 0.1/0.01mv c) 溶解氧：0.01mg/l d)

饱和度：0.1% e) 温度：0.1 3、电子单元基本误差 a) ph/px: ±0.002px ±1个字 b) mv: ±0.03%(fs) d)

电导率：±0.5%(fs) ±1个字 e) tds：±0.5%(fs) ±1个字 f) 盐度：±0.1% ±1个字 g) 溶解氧：±0.10mg/l h)

溶解氧饱和度：±1.0% i) 温度: ±0.3 ±1个字 4、输入阻抗: 大于3×10¹² 5、电源：4节aa碱性电池

本产品的品牌是LEICI/雷磁，型号是DZB-718，检测项目是重金属,色度,浑浊度,总硬度,盐度,溶解氧,PH,其他，类型是便携式水质分析仪，测量范围是(-2.000~19.999)pH/pX，测量精度是±0.002pX±1个字，电源电压是220V，分辨率是0.01、0.001pH，适用行业是水厂化验室,疾控中心,医院，加工定制是否