

# 鹏坤机械blg双槽钢布料机

产品名称	鹏坤机械blg双槽钢布料机
公司名称	沧州市鹏坤建筑机械管件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:18米 混凝土机械类型:布料机
公司地址	盐山县盐塔路工业区
联系电话	86-03177109976 13333275090

## 产品详情

鹏坤机械blg双槽钢布料机参数				
规格型号	12米手动	15米手动	18米手动	18米（大轴承）
大臂设计	双槽钢	双槽钢	双槽钢	双槽钢
布料半径 ( m)	12	15	18	18
布料高度(m)	4	4	4	4
输送管径mm	125	125	125	125
支腿跨距m	3.2*3.2	4*4	4*4	4*4
旋转方式	手动	手动	手动	手动
整机重量kg	1100	1500	1600	1600

配重kg	600	800	1000	1000
回转支承型号	315	315	380	500
材料	槽钢角铁	槽钢角铁	槽钢角铁	槽钢角铁
回转范围	360 °	360 °	360 °	360 °

产品特点	作用	优势
框架式结构	增加产品稳固性	有效延长布料机寿命是普通布料机寿命的
双轴承设计	小轴承采用最新设计，避免砂浆进入，有效延长使用寿命	提高施工工作效率
布料机弯管采用r500 90 ° 设计	大弧度弯管，减少堵管现象。	有利于提高施工效率
双层支腿	提供双倍稳固性和承受力	增强施工的安全性
加强型管道	弯管壁厚6mm	增强布料机的工作量

框架式布料机是手动布料机中性价比最高的布料机，主要突出在其稳固性，耐用性极强。其设计形式采用仿塔吊，如一台小的塔吊，帮您保质保量的完成工程施工！

手动布料机：一般采用槽钢或者圆管结构、大臂、标准轴承、耐磨输送管路、加大型配重箱等，增强了设备的稳定及可靠性。转动轻便360°正反全回转，只需轻松拉动绳索即可任意调节布料半径改变布料方位，是工程施工的理想设备之一。

手动布料机特点：半径：6米、8米、10米、12米、15米、18米、20米等；布料高度：1-7米；回转方式：上回转、下回转、双轴承回转；是一种与混凝土输送泵配套使用的新型施工机械，就像一只机械手能将到达施工面的混凝土快速、准确地送抵作业面的任一浇注部位并进行连续浇注，充分发挥了两个技术的优势，极大地降低了劳动强度及成本，提高了施工的进度和质量；也可根据工程要求，设备不同高度、半径、回转方式、行走方式的混凝土布料机械。

合作供应商现场施工图

产品细节展示

布料机轴承

超耐磨内径125的上横杆

超稳重的配重箱

本产品的品牌是鹏坤牌，型号是18米，混凝土机械类型是布料机，混凝土理论输送量是100（m<sup>3</sup>/h），混凝土最大出口压力是64（Mpa），额定进料容量是40（m<sup>3</sup>），额定出料容量是25（m<sup>3</sup>），料斗提升速度是20（m/min），骨料最大粒径是40（mm），卸料方式是输送，整机重量是1.3T（kg）