

600 × 6000豆渣烘干机

产品名称	600 × 6000豆渣烘干机
公司名称	温县明阳机械设备制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:明阳 型号: 600 × 6000
公司地址	温县番田镇番田村西
联系电话	15138998890 15937195820

产品详情

果渣烘干机果渣干燥机回转式烘干机滚筒式干燥机

果渣烘干机概述：果渣烘干成套设备是我公司经过多年的研究实验，在国内独家推出的一种大型连续式烘干设备，整套设备由燃煤热风炉、进出料设备、转筒烘干机、除尘系统、电控系统、高、低温管道等设备和机构组成。针对果渣水分含量大、含糖量高、易粘结的特点，采用了一系列独创的特有技术和工艺，很好的解决了果渣烘干过程中的各种技术难题，取得了良好的烘干效果。目前，该成套设备已在国内多家大型果汁加工企业成功的运行。本设备是滚筒烘干机的一种、适合于苹果渣、菠萝渣、柑桔渣等多种果渣。

果渣烘干机性能特点：

- 1.降水幅度大，可一次性的将含水分达80%的鲜果渣烘干至水分13%以下。
- 2.处理量大，单套设备每天可处理鲜果渣80~500吨
- 3.适应性强，除可用于烘干鲜苹果渣外，还可用于酒糟、复合肥等多种散落性差、降水幅度大的物料。有关构件的设计制造均考虑了在长期高温状态下工作时保证机械性能的要求，能够保证实现长期连续满负荷状态下的烘干作业。
- 4.果渣烘干机使用转筒烘干机作为烘干系统的主机，结构简单，故障少，维修费用低，生产能力大，并可保证长时间的连续作业。
- 5.在烘干滚筒内采用了专门设计的抄板结构，确保了果渣的烘干效果。
- 6.果渣烘干机采用新颖独特的密封装置，并配以效果良好的保温系统。
- 7.转筒烘干机采用无级变速传动

，可根据物料水分的不同而方便的调节转筒的转速，以达到最好的烘干效果。滚筒的传动为铸钢金加工齿轮圈传动，传动平稳可靠。8.在果渣烘干机滚筒内设置有强力打散器，可以有效的解决象苹果渣渣类的物料在烘干过程中的粘附和结块等问题。

9.在烘干工段后可配接粉碎、混合、制粒、打包等后续工段，以生产果渣颗粒饲料成品。

烘干机主要技术参数：

型号 (mm)	倾斜度(%)	转速(r/min)	进气温()	功率 (kw)	容积 (m3)	生产能力(t/h)	重量 (t)
600 × 6000	3-5	3-8	700	3	1.69	0.5-1.5	2.9
800 × 8000	3-5	3-8	700	4	4.01	0.8-2.0	3.5
800 × 10000	3-5	3-8	700	4	5.02	0.8-2.5	4.5
1000 × 10000	3-5	3-8	700	5.5	7.85	1.0-3.5	5.6
1200 × 10000	3-5	3-8	700	7.5	11.30	1.8-5	14.5
1200 × 12000	3-5	3-8	700	11	13.56	2-6	14.8
1500 × 12000	3-5	2-6	800	15	21.19	3.5-9	17.8
1800 × 12000	3-5	2-6	800	18	30.52	5-12	25
2200 × 12000	3-5	1.5-6	800	18.5	45.59	6-15	33
2200 × 18000	3-5	1.5-6	800	22	68.38	10-18	53.8
2200 × 20000	3-5	1.5-6	800	30	75.98	12-20	56
2400 × 20000	3-5	1.5-5	800	37	90.43	18-30	60

3000 × 20000	3-5	1.5-5	800	55	141.3	25-35	78
3000 × 25000	3-5	1.5-5	800	75	176.6	2-40	104

服务承诺:

售前服务: 为您提供项目设计、工艺流程设计, 适合您的机器设备选购方案的制定, 根据您的特殊需求, 设计制造产品, 为您培训技术操作人员

售中服务: 陪您一起完成对设备的验收, 协助拟订施工方案和详细流程

售后服务: 公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量: 易损件除外一年内质量保证!

本产品的加工定制是是, 品牌是明阳, 型号是 600 × 6000, 功率是10000 (w), 转速是5 (r/min), 水分蒸发量是640 (kg/h), 规格是 600 × 6000