

# bw9700温控开关热保护器

产品名称	bw9700温控开关热保护器
公司名称	常州胜名电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:9700 种类:温度开关
公司地址	江苏省常州市新北区衡山路高新科技园区
联系电话	86051981690383

## 产品详情

供应bw9700温控开关热保护器

bwabsaks温度开关 kw brb2db3d kw-c2 ksd9700温度开关 温控器 热保护器 常开 常闭 塑胶 铁壳 bwa系列 b系列 th-b2d 3d amt温度开关 bbs bks 20\*8\*4 15\*6\*3 bw9700 kw9700 rs9700 常开常闭, dh0度5度10度15度20度25度30度35度40度45度50度55度60度65度70度75度80度85度90度95度100度105度110度115度120度125度130度135度140度145度150度155度160度165度170度175度180度185度190度195度200度205度210度215度220度225度230度235度240度245度250度255度260度265度270度285度275度280度290度295度300度

规格参数: 电气额定值: 250vac/5a 250vav/10a 认证: vde,ul,ccc,rohs 动作温度设置范围: 50 ~180 温度规格:

产品型号	长l	宽w	高h	
bw/abs/aks9700	15	6	3	
	15	6	3	
	20	7.4	3.8	
	20	8.0	4.2	

额定温度规格的断开、接通温度范围对照表

规格	断开温度范围	接通温度范围
40	40 ± 3.0	26 ± 8.0
45	45 ± 3.0	30 ± 8.0
50	50 ± 3.0	35 ± 8.0
55	55 ± 3.0	38 ± 8.0
60	60 ± 3.0	40 ± 8.0
65	65 ± 3.0	45 ± 8.0
70	70 ± 3.0	45 ± 8.0
75	75 ± 3.0	50 ± 8.0
80	80 ± 3.0	55 ± 8.0
85	85 ± 3.0	55 ± 8.0
90	90 ± 3.0	60 ± 8.0
95	95 ± 3.0	65 ± 8.0
100	100 ± 3.0	65 ± 8.0
105	105 ± 3.0	70 ± 8.0
110	110 ± 3.0	75 ± 8.0
115	115 ± 3.0	75 ± 8.0
120	120 ± 3.0	80 ± 8.0
125	125 ± 3.0	85 ± 8.0
130	130 ± 3.0	85 ± 8.0
135	135 ± 3.0	90 ± 8.0

140	140 ± 3.0	95 ± 8.0
145	145 ± 3.0	95 ± 8.0
150	150 ± 3.0	100 ± 8.0
155	155 ± 3.0	100 ± 8.0
160	160 ± 3.0	105 ± 8.0
165	165 ± 3.0	105 ± 8.0
170	170 ± 3.0	110 ± 8.0
175	175 ± 3.0	115 ± 8.0
180	180 ± 3.0	120 ± 8.0

产品规格参数: 安规认证: vde, sgs, ul/cul,cb, cqc 外壳形式: 金属外壳 / 塑料外壳 动作温度: 50度至180度(每5度一档) 触点形式: b--常闭 k---常开

本产品的品牌是SWE，型号是9700，种类是温度开关，用途是电子，体积是小型，电压特性是低压，熔断速度是FF/特快速，执行标准是欧规，自动复位功能是有，最大电压是250（V），最大电流是10（A），保持电流是5（A）