

聚氨酯高压发泡机。 220

产品名称	聚氨酯高压发泡机。 220
公司名称	河北联鑫保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:220 产品别名:聚氨酯浇注机
公司地址	河间市工业园区
联系电话	0317-3880111 15100838333

产品详情

我河北联鑫公司专门从事设计制

造聚氨酯发泡设备的高新技术企业，【gz(y)高、低压系列聚氨酯浇注机】【聚氨酯喷涂机】操作简便，功能齐全，自动化控制程度高，是聚氨酯塑料发泡工艺的配套设备，已经得到国家质量检测机关的认可。

我厂生产的各种聚氨酯发泡模具齐全、坚固耐用。辅助设备有穿管机，玻璃钢缠绕机，白料搅拌机、内、外、法兰等。我们汲取了国内外同行的先进经验，不断开拓创新，产品精益求精。在广大客户的不断支持和爱护下，得以迅速发展。为回报各界朋友多年来的关爱，我们将以更饱满的热情、更完善的售后服务、更优异的产品来回馈大家。产品介绍：本厂主要制造、销售各种高压发泡机、低压发泡机、高压喷涂机、低压喷涂机、发泡平台、浇注机、穿管机、升降机、各种模具等。

根据用户需要精心设计的不同系列的机型，具有较好的实用性和经济性，为用户生产不同产品，合理地选择机型提供了方便，其优良的经济性价比受到市场广泛的欢迎。本机采用自洁式混合头完成物料混合与定量注射，因此，每次完成混合与注射后，能自行清除混合腔内残余混合物，不需溶剂清洗，作业清洁，每吨原料发泡同等条件下比低压发泡机多发3-4立方米，混合头确保使用寿命30万次。产品特点 仪表数字显示 操作电脑程控 计量稳定精确 料温恒温自控 料罐结构新颖 搅拌无级调节 机头设计独特 回流精密微调

液压发泡平台 设备的用途：保温管道、蒸汽管道、热力管网。

发泡平台为二步法生产聚氨酯泡沫塑料保温管的专用辅助设备。发泡平台利用液压机构对安置于设备工作台面的待发泡管件（已安好中间支架及外套管）两端快速进行发泡法兰对接、定位、闭禁，以便进行发泡作业。该设备具有高效率、低能耗、易操作的特点，大大降低了操作工人的劳动强度。该机由左、右法兰调整、运动系统；工作台；液压及控制系统等组成。

1、法兰调整运动系统：发泡平台两端各有油缸推动的法兰推板一件，由支撑轮及导杆配合定位以使运动平稳。推板上加工有可安装各型号发泡法兰的槽（孔）并使法兰位于推板中心以防受力倾斜。安装推板导杆及油缸的座板由两侧垂直导槽定位，用于更换不同规格工件是调整推板中心高度量调整丝杠由链条互连以保证调整时的左右同步。（该手轮用于空载调整，调整时应使推板处于靠近丝杠手轮位置）工作时调整推板法兰与工作同心并相应调整支撑轮使推板保持铅垂状态，以减少运动阻力。

2、工作台：工作台为钢板与型钢焊接结构，分为左右两段，强度大，刚性好。

两端各有两块可调定位块，以调整工作水平方向与推板法兰同心。

工作台底部有改变工作台面倾角的举升机构，以便倾斜。

发泡时调整角度（如倾角需超过 5° 可在调角枢轴端挖调整地坑）。

本产品的品牌是联鑫，型号是220，产品别名是聚氨酯浇注机，产品用途是防腐保温，类型是聚氨酯发泡机，发泡原理是高压空气型，发泡倍率是50，生产能力是120（kg/h），电动机功率是32（KW），外形尺寸是1700*1200（mm），重量是1200（kg），售后服务是质保一年