

水泥发泡保温板设备|水泥外墙保温板生产线

产品名称	水泥发泡保温板设备 水泥外墙保温板生产线
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:精工 型号:水泥发泡 类型:水泥发泡板设备
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

水泥发泡保温板设备|水泥外墙保温板生产线

河北水泥发泡切割锯（发泡水泥保温板）（泡沫玻璃切割锯）（泡沫玻璃保温板）

（发泡水泥生产线）（发泡水泥搅拌机）

供应河北新型发泡水泥保温板设备 廊坊发泡水泥设备水泥发泡切割锯 供应廊坊发泡水泥切割机
供应发泡水泥板切割设备

一般的水泥基发泡材料有两种，一种是化学发泡，即用铝粉等加气剂与水泥中的碱进行化学反应产生气体发泡；另一种是物理发泡，用表面活性剂及机械搅拌作用产生气体加入水泥中发泡。一般的水泥基发泡材料有两种，一种是化学发泡，即用铝粉等加气剂与水泥中的碱进行化学反应产生气体发泡；另一种是物理发泡，用表面活性剂及机械搅拌作用产生气体加入水泥中发泡。相对比而言，化学发泡比较稳定可靠，更适合于大面积推广。下面你看看我们公司的外墙保温板简介。河北保温设备材料厂【发泡水泥切割机】hk发泡水泥保温板

hk发泡水泥保温板又称：hk泡沫混凝土板、防火保温板、发泡水泥板、无机防火保温板、复合发泡水泥板、外墙防火保温板等。该产品是应国家《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》而推出，基本原理是利用水泥的不燃及混凝土中大量的封闭气孔达到防火、轻质、保温的效果。是用发泡剂与水泥，搅拌混合成形的一种水泥基轻质多孔无机a级保温板，其燃烧性能a1级，是目前应用于建筑外墙防火、保温的最佳产品。

产品性能特点：

1、高耐火性hk泡沫混凝土a级保温板属于a1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1000 以上，2、高保温性由于hk泡沫混凝土a级保温板闭孔率>95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。hk泡沫混凝土a级保温板导热系数与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。

3、强度相对好，不易碎裂本产品抗压、抗折、强度指标均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输不易碎裂，并符合耐火完整性。

4、轻质材料密度在150-300kg/m³ 完全满足防火隔离带的各项指标要求。

5、无毒无害hk泡沫混凝土a级保温板在高温下不会燃烧且不释放有毒气体，属于安全、环保的建筑材料。

6、寿命长hk泡沫混凝土a级保温板的使用寿命大于50年，与建筑的寿命能保持同步。

7、耐水性好由于hk泡沫混凝土a级保温板属于硅酸盐类材料，所以耐水性非常优越。

8、界面好由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或岩棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可。

9、节能环保生产、施工及使用中无有害气体排放对环境造成的影响；避免重复保温拆除的废料给环境造成污染；不会造成传统保温材料燃烧给环境及人身安全带来的威胁；无矿物棉类材料飞尘对人体呼吸道及皮肤造成的伤害；建筑物报废拆除后，该材料经过粉碎可再次填充利用，不会对环境造成污染，实现可持续生产。发泡水泥切割机具有以下特点：水泥发泡切割机技术特点

1.采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。

2.切割规格可变。本机可根据制品要求，将坯体切割成不同的规格，切割厚度从30mm到500mm皆可。

3.切割尺寸精确，误差很小。

4.可切割大型坯体，坯体最大宽度可以1000mm以上，长度可达3000mm以上，高度可达600mm，应用范围广。

5.装机容量小，节电，切割能耗低。

6.结构简单而紧凑，维修方便，占地面积小，切割用人少。泡沫玻璃切割机：泡沫玻璃是一种性能优越的绝热（保冷）、吸声、防潮、防火的轻质高强建筑材料和装饰材料，又称为多空玻璃，其内部充满无数开口或闭口的小气孔，气孔的面积占总体积的80%~90%，孔径大小为0.5~5mm，也有的小到几微米。泡沫玻璃的主要原料通常是碎玻璃，可使用的酸性火山熔岩类物质，如火山灰、浮石、珍珠岩、黑曜岩、高炉矿渣等。分类及技术

本产品的品牌是精工，型号是水泥发泡保温，类型是水泥发泡板设备，发泡原理是高压空气型。