

数控光机 光远 250800

产品名称	数控光机 光远 250800
公司名称	泊头市光远铸造机械有限公司
价格	面议
规格参数	数控机床分类: 品牌:光远 型号:250800
公司地址	泊头市交河白屯开发区
联系电话	0317-8250089 13603174588

产品详情

15系列龙门式数控加工中心光机铣床 13603174588王经理 15系列龙门式数控加工中心光机铣床
参数设置是x轴：滚柱直线导轨55重载规格;z轴：矩型滑轨y轴导轨规格滚柱直线导轨55重载规格xyz轴伺服电机传动方式及传动比皮带传动，传动比：x轴2.5：1;y轴2：1;z轴2：1主轴电机，xyz三相伺服电机推荐主轴电机：22kw广义电机;x：40nm;y：30nm：z：30nm(抱闸)主轴电机：22kw广义电机;

15系列龙门式数控加工中心光机铣床详细介绍

机型

项目tom-sp1502tom-sp1502btom-sp1503tom-sp1503b

工作台面尺寸(宽×长)(mm)1200×21001200×21001200×30001200×3000

工作台移动方向行程(x轴，mm)20003000

主轴滑座移动方向行程(y轴 mm)1650

主轴上下移动方向行程(z轴 mm)800

龙门宽度(mm)1650

主轴端面至工作台面距离(mm)175~975115~915175~975115~915

工作台t型槽(数目-尺寸×间距)7-22×170

主轴规格(型号/安装直径)bt50/ 190

主轴传动方式齿轮头最高转速3000rpm

直连最高转速6000rpm

zf减速+直联最高6000rpm，传动比1：1;4：1

xyz轴滚珠丝杆规格x：6310;y：5010;z：5010

xz轴导轨规格sp1502、sp1503 x轴：双“v”滑轨;z轴：矩型滑轨

sp1502b、sp1503b x轴：滚柱直线导轨55重载规格;z轴：矩型滑轨

y轴导轨规格滚柱直线导轨55重载规格

xyz轴伺服电机传动方式及传动比皮带传动，传动比：x轴2.5：1;y轴2：1;z轴2：1

主轴电机，xyz三相伺服电机推荐主轴电机：22kw广义电机;

x：40nm;y：30nm：z：30nm(抱闸)主轴电机：22kw广义电机;

x：40nm;y：30nm：z：30nm(抱闸)

x向护罩支架长度(mm)8501000

工作台承重(t)35

光机重量约(t)2528

备注：1)五面铣头、齿轮式铣头、zf减速器+直联铣头、直联铣头属特殊配置，订货时须专项注明;

2)加长铣头、直角铣头、万能铣头属特殊配置，订货时须专项注明;

3)我公司因技术研究需要，保有随时修改技术参数的权利，变更时恕不另行通知

本产品的数控机床分类是数控铣床，品牌是光远，型号是250800，主电机功率是800（kw），运动方式是点位控制，加工尺寸范围是3000*8000*1000（mm），主轴转速范围是10000（rpm），刀具数量是24，控制方式是半闭环控制，控制系统是西门子，布局形式是立式，动力类型是电动，用途是数控特种加工，适用行业是通用，售后服务是终身服务