

# 国标315吨灰斗车液压机

产品名称	国标315吨灰斗车液压机
公司名称	滕州市中诚液压机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:中诚液压 型号:YTD32-315T
公司地址	滕州市东沙河镇单村
联系电话	0632-5853002 15265828925

## 产品详情

滕州中城液压设备有限公司专业生产销售龙门液压机,四柱两梁液压机,油压机,四柱液压机,单柱液压机等液压设备是最专业的液压机和压力机厂家! 本公司始终本着诚信为本,信誉第一,客户至上的宗旨,为达到国内先进的制造水平,吸取先进的管理经验,购进精密的检测设备,所用配件为国内知名品牌,产品深受用户信赖,服务热线24小时开通,售后服务周到及时。以此来稳定和提升产品质量。

本公司以客户需求为中心的研发方向,是本公司的核心理念,优质的产品,合理的价格与你携手共进,共创辉煌!

系统最大工作压力(mpa)	25
公称力(kn)	3150
顶出力(kn)	630
滑块行程(mm)	800

顶出缸最大行程(mm)		220
最大开口距离(mm)		1000
最小开口距离(mm)		200
滑块行程速度	快下 ( mm/s )	80
	慢下 ( mm/s )	4-15
	回程 ( mm/s )	60
顶出活塞速度	顶出 ( mm/s )	60
	退回 ( mm/s )	80
工作台有效面	左右柱内(mm)	1000
	前后边缘(mm)	1000
主缸缸径(mm)		400
主缸杆径(mm)		360
顶出缸缸径(mm)		180
顶出缸杆径(mm)		100

导向柱直径(mm)		4*130
机器站地尺寸	左右(mm)	2800
	前后(mm)	1200
	地面上(mm)约	3800
电机功率(kw)		15
恒功率自动变量柱塞泵		63ycy14-1b
快速充液阀		hcf80a-10
地面至工作台高度(mm)		650

yq32-315t四柱三梁液压机主要用于金属板材的深拉伸成型，例如制造各种容器及汽车大型的覆盖件等，双动拉伸的主要结构特点是有内外两个活动横梁，拉伸动梁装在里面，压边动梁装在外边。

本产品的类型是液压机，品牌是中诚液压，型号是YTD32-315T，主电机功率是15（kw），重量是13000（kg），公称压力是3150（kn），滑块行程是800（mm），行程次数是10（次/min），工作台尺寸是1160\*1260（mm），喉口深度是0（mm），动力类型是液压，控制形式是数控，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年，回程速度是80MM/S，下行速度是100MM/S，工进速度是5-15MM/S