

陶瓷碳膜微调电阻器

产品名称	陶瓷碳膜微调电阻器
公司名称	深圳市华工伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Panasonic/松下 型号:EVM2NSX80B54
公司地址	深圳市福田区华强北路现代之窗大厦B座12G (仅限办公)
联系电话	13510128528 13798223344

产品详情

陶瓷碳膜微调电阻器标准规格说明 总阻值范围：100 至1m 标准阻值误差：+/- 25% 残留阻值：不能大于总阻值之2% 线性：直线 (b) 功率：0.15w (70 ° c) 使用电压：少于 50v 旋转寿命：转动 20 回后，阻值变化在 ±15% 以内。 温度系数：±250ppm/ ° c 旋转噪音：低于标示阻值之5% 旋转角度：260 ° ± 20 ° 扭力矩：20 ~ 200gf. cm 使用温度：-25 ° ~ +100 ° c 耐高温：在温度 70 ° c 之环境下放置 500 小时后，阻值变化为 ±5%。 耐湿、高温：在温度 60 ° c、相对湿度 90-95% 环境下放置 500 小时后，阻值变化为 ±5%。 焊锡温度：240 ° c 焊锡时间：5秒

本产品的加工定制是是，品牌是Panasonic/松下，型号是EVM2NSX80B54，种类是光敏，性能是可调，材料是金属膜，制作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形是圆盘形，标称阻值是50k，允许偏差是±0.5%，温度系数是PTC，额定功率是0.25 (W)，功率特性是小功率，频率特性是变频，产品性质是热销，滑动噪声是11，零位电阻是33，分辨率是22