石棉垫片，高温法兰垫片，优质精品

产品名称	石棉垫片，高温法兰垫片，优质精品
公司名称	洛阳市西工区上阀阀门销售部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:150 材质:石棉
公司地址	洛阳市西工区健康路五金机电市场47号
联系电话	86 0757 82564682 13927774532

产品详情

石棉垫

编辑

石棉垫以石棉纤维、橡胶为主要原料再辅以橡胶配合剂和填充料，经过混合搅拌、热辊成型、硫化等工序制成。石棉纤维垫片根据其配方、工艺性能及用途的不同，可分为普通橡胶垫片和耐油石棉橡胶垫片。适用于水、水蒸气、油类、溶剂、中等酸、碱的密封，应用在中、低压法兰连接的密封中。最常用的厚度是3mm－5mm。

目录

1用途

2优势

3执行标准

4分类规格

1用途编辑
适用于反应釜的罐口，人孔，手孔密封，锅炉人手孔，烟箱带，蒸球密封。

产品应用于化工（医药、农药、化肥、染料、高分子、中间体等）石油、电子、机械、电力、环保等众多领域.

然而国际上已公认石棉是一种致癌物质。本世纪七十年代，许多国家提出非石棉计划，经过二十多年的努力，美国、日本和澳大利亚等国先后研制成功各种系列非石棉垫片材料，1990年美国环保局epa颁布政府法规禁止使用石棉材料及其制品，如今世界先进国家已将非石棉材料推广至各应用领域，全面禁用石棉材料。

石棉垫属于垫片系列。
2优势编辑
1:密封性能好优势

2:耐腐蚀性能优越适用范围：

使用温度：-100℃—+1000℃

使用压力：pn<5.0mp

石棉垫的主要技术参数：

型号 xb200 xb250 xb300 xb350 xb400 xb450

抗拉强度 5mpa 6mpa 8mpa 9mpa 11mpa 18mpa

温度 +200 ° c +250 ° c +300 ° c +350 ° c +400 ° c +450 ° c

石棉垫片的主要种类：

低压石棉垫片，中压石棉垫片，高压石棉垫片，耐油石棉橡胶垫片
3执行标准编辑
机械部标准

jb/t87-94

化工部标准

hg20606-97

hg20614-97

国家标准

gb2502-89
4分类规格编辑
以石棉纤维、橡胶为主要原料再辅以橡胶配合剂和填充料，经过混合搅拌、热辊成型、硫化等工序制成。石棉橡胶垫片根据其配方、工艺性能及用途的不同，可分为普通石棉橡胶垫片和耐油石棉橡胶垫片。

根据使用的温度和压力不 同可以分为低压石棉橡胶垫片，中压石棉橡胶垫片和高压石棉橡胶垫片。适用于水、水蒸气、油类、溶剂、中等酸、碱的密封，石棉垫片主要应用在中、低压法兰连接的密封中。

低压石棉垫片(g2183)：低压石棉垫片是由一种白色的温石棉纤维制成，适合于大多数低温、低压需求，石棉垫片主要用于蒸汽，水力，气体，油类及无侵蚀性介质的密封。

中压石棉垫片(g2182)：主要用于蒸汽、水力、气体、油类及无侵蚀性介质的密封。

高压石棉垫片(g2181)：主要用于蒸汽、水力、气体、油类及无侵蚀性介质的密封。

耐油石棉垫片(g2184)：主要用于蒸汽、水力、气体、油类溶剂及无侵蚀性介质的密封。

石棉橡胶垫片是指以石棉和橡胶复合而成的垫片产品，用于液体密封环境下。石棉橡胶垫片的制造的，除了石棉纤维和橡胶之外，还会添加配合剂、填充料等物质，经过混合搅拌、热辊成型和硫化等工序而制成，有较好的密封性能。[1]

本产品的品牌是柳龙，型号是150，材质是石棉，截面形状是方形，性质是耐高温,耐高压，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是泵，厚度是1（mm），使用温度是425（℃），使用压力是25（MPa）