

WJ41美标波纹管截止阀

产品名称	WJ41美标波纹管截止阀
公司名称	广腾阀门(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WJ41 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号5幢285室
联系电话	02136361289 13310018578

产品详情

美标波纹管截止阀

产品结构特点

美标波纹管截止阀适用于公称压力class150-900lbs,工作温度-29 ~ 350 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。其主要结构特点

- 1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；
- 2、密封面堆焊co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；
- 3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能；
- 4、双重密封,性能更可靠；
- 5、阀杆升降位置指示,更直观；
- 6、零件材质,法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要

技术规范

结构形式	bb-bg-os y
驱动方式	手动
	电动
设计标准	asme b16.10、bs1873

结构长度	asme b16.10
连接法兰	asme b16.5
试验和检验	api598

产品性能规范

公称压力 (lb)	壳体试验压力 (mpa)	密封试验压力(mpa)	适用温度()	使用介质
150	3.0	2.2	350	水、蒸汽、油
300	7.5	5.5		
600	15.0	11.0		
900	22.5	16.5		

本产品的品牌是广腾，型号是WJ41，连接形式是法兰，材质是碳钢，公称通径是15~350（mm），适用介质是水，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是美标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是其他，类型(通道位置)是直通式，规格是DN20