

温州供应不锈钢球阀,铸造及机加工阀门.

产品名称	温州供应不锈钢球阀,铸造及机加工阀门.
公司名称	温州市华升机械阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Q41 连接形式:法兰
公司地址	温州市龙湾区永兴街道大塘村下垟街691号 ; 温州市龙湾区永兴街道滨海二路628号
联系电话	057786927028 13157715577

产品详情

国标球阀q41f国标球阀先进的阀座：聚多年球阀制造经验而设计的阀座，确保阀门密封，磨擦系数低，操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。开关无误的手柄：采用扁头阀杆，与手柄的连接不会错位，从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞。锁紧装置：为防止阀门开关误操作，在阀门全开、全关位置有锁定孔，确保阀门处于正确的位置。阀杆防飞结构：阀杆为下装式，防止受压飞出，同时可在火灾后，与阀体形成金属接触，确保阀杆密封。

适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。

适用温度：-196 ~ 350 驱动方式：手动、气动、电动、液动等。

公称通径：dn 15-250 1/2" ~ 10"

技术规范

设计依据	国标系列	美标系列	
设计标准	gb/t12237	ap16d	ansi b16.34
法兰连接结构长度	gb/t12221	ap16d	ansi b16.10
结构长度(焊接)	gb/t15188.1	ap16d	ansi b16.10
连接法兰	gb/t9113jb/t79hg20592	ansi b16.5、 b16.47	
对焊端	gb/t12224	ansi b16.25	
试验和检验	gb/t9092	ap16d	ap1598

主要零件及材质

序号no	零件名称	材质	
		gb	astm
1	阀体	wcb	a2116-wcb
2	密封圈	ptfe、 rpp	ptfe、 rpp
3	球体	1c18ni9ti	ss304

4	螺母	35	a194-2h
5	螺柱	35crmoa	a193-b7
6	石体	wcb	a216-wcb
7	垫片	柔性石墨+不锈钢	b12.10-304f/.g
8	填料	ptfe	ptfe
9	填料压盖	wcb	a2116-wcb
10	定位片	25	a105
11	挡圈	65mn	aisi 1066
12	手柄	k33	a47-667gr.32510
13	阀杆	1cr33	a276-410
14	螺钉	35	a193-b7
15	止推垫片	ptfe	ptfe

试验压力

压力等级		试验压力(mpa)	
公称压力 (pn)	磅级 (class)	壳体试验	密封试验
1.0	-	1.5	1.1
1.6	-	2.5	1.76
2.5	-	3.8	2.75
4.0	-	6.0	4.4
6.4	-	9.6	7.04
-	150	3.0	2.2
-	300	7.6	5.6
-	600	15.0	11.0
-	10k	2.4	1.5
-	20k	5.8	4.0

pn1.6mpa 主要连接尺寸及重量

公称通径dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
l	130	140	150	165	180	200	220	250	280	320	360	400
h	59	63	75	85	95	107	142	152	178	252	272	342
w	130	130	160	180	230	230	400	400	650	1050	1050	1410
wt(kg)	2.5	3	5	6	7	10	15	19	33	58	93	160

pn2.5mpa 主要连接尺寸及重量

公称通径dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
l	130	140	150	165	180	200	220	250	320	400	400	550
h	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	342	345
w	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1500
wt(kg)	2.5	3	5	6	7.5	10	15	20	33	60	93	175

pn4.0mpa 主要连接尺寸及重量

公称通径dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
l		130	140	150	180	200	220	250	280	320	400	400
h		59	63	75	85	95	107	142	152	178	252	272

w	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1500
wt(kg)	3	4	5	7	9	12	18	28	46	75	106	190

pn6.4mpa 主要连接尺寸及重量

公称通径dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
l	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660
h	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	305	398
w	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1800
wt(kg)	6.5	7	8	12	14	18	28	40	65	98	140	250

pn10mpa 主要连接尺寸及重量

公称通径dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
l	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660
h	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	305	398
w	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1800
wt(kg)	6.5	7	10	15	18	25	32	46	75			

国标球阀

本产品的品牌是华铸，型号是Q41，连接形式是法兰，材质是不锈钢，公称通径是DN15---DN300（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是球体，形态是球式，类型(通道位置)是二通式，规格是DN25