

截止阀，法兰截止阀J41W-16

产品名称	截止阀，法兰截止阀J41W-16
公司名称	温州天高阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:J41W 连接形式:法兰
公司地址	温州市龙湾区永兴富康西路
联系电话	86-057713676745896 13676745896

产品详情

截止阀（stop valve,globe valve）的启闭件是塞形的阀瓣，密封上面呈平面或海锥面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，（通用名称：暗杆），也有升降旋转杆式可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。因此，这种类型的截流截止阀阀门非常适合作为切断或调节以及节流用。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节。

特点

- (1)截止阀结构比闸阀简单，制造与维修都较方便。
- (2)密封面不易磨损及擦伤，密封性好，启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动，因而磨损与擦伤均不严重，密封性能好，使用寿命长。
- (3)启闭时，阀瓣行程小，因而截止阀高度比闸阀小，但结构长度比闸阀长。
- (4)启闭力矩大、启闭较费力，启闭时间较长。
- (5)流体阻力大，因阀体内介质通道较曲折，流体阻力大，动力消耗大。
- (6)介质流动方向公称压力pn 16mpa时，一般采用顺流，介质从阀瓣下方向上流；公称压力pn 20mpa时，一般采用逆流，介质从阀瓣上方向下流。以增加密封性能。使用时，截止阀介质只能单方向流动，不能改变流动方向。
- (7)全开时阀瓣经常受冲蚀。

截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有非常可靠的切断动作，使得这种阀门适合作为介质的切断或调节及节流使用。

仓库实物拍摄

本产品的品牌是Seiko/精工，型号是J41W，连接形式是法兰，材质是不锈钢，公称通径是15-300（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，形态是旋塞式，类型(通道位置)是直通式