

J-XY-003节能蒸汽机泄压阀

产品名称	J-XY-003节能蒸汽机泄压阀
公司名称	深圳市卓益节能环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卓益 型号:J-XY-003
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观澜凹背社区大富工业区22号硅谷动力数码产业园A5栋2楼、1楼B面
联系电话	4000856085

产品详情

泄压阀又名安全阀（safety valve）根据系统的工作压力能自动启闭，一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过泄压阀设定压力时，即自动开启泄压，保证设备和管道内介质压力在设定压力之下，保护设备和管道，防止发生意外。

操作方法

泄压阀开启压力的调整

- 1、泄压阀出厂前，应逐台调整其开启压力到用户要求的整定值。若用户提出弹簧工作压力级，则按一般应按压力级的下限值调整出厂。
- 2、使用者在将泄压阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前，必须在安装现场重新进行调整，以确保泄压阀的整定压力值符合要求。
- 3、在铭牌注明的弹簧工作压力级范围内，通过旋转调整螺杆改变弹簧压缩量，即可对开启压力进行调节。
- 4、在旋转调整螺杆之前，应使阀进口压力降低到开启压力的90%以下，以防止旋转调整螺杆时阀瓣被带动旋转，以致损伤密封面。
- 5、为保证开启压力值准确，应使调整时的介质条件，如介质种类、温度等尽可能接近实际运行条件。介质种类改变，特别是当介质聚积态不同时（例如从液相变为气相），开启压力常有所变化。工作温度升高时，开启压力一般有所降低。故在常温下调整而用于高温时，常温下的整定压力值应略高于要求的开启压力值。高到什么程度与阀门结构和材质选用都有关系，应以制造厂的说明为根据。
- 6、常规泄压阀用于固定附加背压的场合，当在检验后调整开启压力时（此时背压为大气压），其整定值应为要求的开启压力值减去附加背压值。

特点

- 1、准确且保持不变的安全稳定压力，一旦超压，泄压阀能充分打开及时泄压。

2、关闭速度可调，消除压力波动。

3、隔膜传动机构将操作滞后现象减小到最小。

4、它可安装在任何位置，不用改变压力设定值或从管路上拆除就可进行维修和检查。

作用

在达到安全压力上限的时候能够自动开起,降低压力保证安全.最常见的就是家中的压力锅上的卸压阀,他是简单的机械式卸压,还有暖气和空调系统的卸压阀,是水浮式卸压阀.就是在系统压力超过设计规定的时候，把压力释放一部分，让系统正常工作的一种阀门。

本产品的加工定制是是，品牌是卓益，型号是J-XY-003，连接形式是外螺纹，材质是铸钢，阀瓣开启高度是全启式安全阀，结构形式是弹簧式，公称通径是40（mm），适用介质是蒸汽，标准是国标，流动方向是双向，零部件及配件是配件，形态是旋转式，压力环境是常压，类型(通道位置)是先导式，阀体构造是封闭式，规格是200*610mm