

# A27H-40C带扳手螺纹式弹簧微启式安全阀

产品名称	A27H-40C带扳手螺纹式弹簧微启式安全阀
公司名称	永嘉县路斯得流体自控阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:企燊 型号:A27H
公司地址	永嘉县江北街道蔡桥村
联系电话	86 0577 67975099 18658763531

## 产品详情

### a27h带手扳弹簧微启式安全阀

带手扳弹簧微启式安全阀产品详细资料：

a27h型带手扳弹簧微启式安全阀适用于工作温度 200 的水、空气、蒸气等介质的设备或管路上。a27y适用于工作温度 200 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

带手扳弹簧微启式安全阀主要零部件材料

no.	零件名称	a27h材料	a27w-p材料	a27w-r材料
1	阀体	ht350	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
2	阀座	35	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni9ti
3	调节圈	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti

4	阀瓣	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
5	弹簧	50crva	50crva包覆氟塑料	50crva包覆氟塑料
6	阀杆	2cr13	2cr13	1cr18ni9ti
7	调整螺杆	45	2cr13	1cr18ni9ti
8	保护罩	zg200-400	zg200-400	1cr18ni9ti
	密封面材料	堆焊d507	堆焊co基硬质合金	

带手扳弹簧微启式安全阀外形尺寸和连接尺寸

公称通径	尺寸					
	do	rc	l	l1	g	h
15	10	1/2"	40	65	1/2"	135
20	15	3/4"	45	70	3/4"	140
25	20	1"	45	76	1"	155
32	25	1 1/4"	55	85	1 1/4"	170
40	32	1 1/2"	55	85	1 1/2"	310
50	40	2"	67	100	2"	322
65	50	2 1/2"	76	112	2 1/2"	344
80	65	3"	110	135	3"	395

本产品的加工定制是是，品牌是企堯，型号是A27H，连接形式是法兰，材质是不锈钢，阀瓣开启高度是

微启式安全阀，结构形式是杠杆式，公称通径是50（mm），适用介质是空气，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，形态是角式，压力环境是常压，类型(通道位置)是直通式，阀体构造是不封闭式