

抽式阻火器ZGB型 抽式阻火器

产品名称	抽式阻火器ZGB型 抽式阻火器
公司名称	淄博汇凯给水设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:抽式阻火器 品牌:天津大站力字牌/塘沽塘正/纽威/津滨/塘高/凯德斯/奥得斯/正丰/北方/瓦特斯/上海双桥/高桥/高特
公司地址	淄川区昆仑镇西笠山村工业园
联系电话	0533-5780550 13605335355

产品详情

阻火器简介

阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻柴油、苯、甲苯、原油等油品的储罐或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气的管网上、也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道用品。本阀可与呼吸阀配套使用,亦可单独使用。本类阀门在管道中一般应当按照工况正确安装。

阻火器性能

主要性能:1、阻爆性能合格,连续13次阻爆性能试验每次均能阻火。2、耐烧性能合格,耐烧试验1小时无回火现象。3、壳体水压试验合格。结构合理,重量轻、耐腐蚀。易检修,安装方便。阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀易于清洗。

阻火器主要由壳体和滤芯两部分组成。壳体应具有足够的强度,以承受爆炸产生的冲击压力。滤芯是阻止火焰传播的主要构件,常用的有金属网滤芯和波纹型滤芯两种。金属网型滤芯用直径0.23~0.315mm的不锈钢或铜网,多层重叠组成。目前国内的阻火器通常采用16~22目金属网,为4~12层。

波纹型滤芯用不锈钢、铜镍合金、铝或铝合金支撑。波纹型阻火器能组织爆燃的猛烈火焰,并能承受相应的机械和热力作用,流动阻力小,易于清洗和更换。

本产品的加工定制是是，类型是抽式阻火器，品牌是天津大站力字牌/塘沽塘正/纽威/津滨/塘高/凯德斯/奥得斯/正丰/北方/瓦特斯/上海双桥/高桥/高特，型号是ZGB抽式阻火器，材质是铸钢，口径是DN50（m m）