

KLW阻火器 管道阻火器

产品名称	KLW阻火器 管道阻火器
公司名称	启东昆仑机电制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:管道阻火器 品牌:昆仑
公司地址	启东城北工业园杨沙路18号附1
联系电话	86-0513-80282336 15996620968 15996620968

产品详情

阻火器是用来阻止管道内易燃液体蒸气因意外引燃，火焰沿管道蔓延引起爆炸的安全装置，广泛应用于火炬系统、加热炉燃料气系统、石油气体回收系统或其它易燃气体系统等输送或排放易燃气体的管道上，能有效地保证整个系统装置及使用点的安全运行。

klw型管道阻火器

klw型管道阻火器系新型可以燃气体管道阻火器,属更新换代的新产品.

该阻火器经中国科学技术大学与公安部天津消防科学研究所联合测试,其性能完全符合gb13347-92《石油气体管道阻火器阻火性能和实验方法》的规定.阻火器结构合理,阻火层采用不锈钢材料制造,耐腐蚀易于清洗.壳体采用不锈钢,碳钢及铸钢多种材料.可满足各种不同工艺管道的需要.

适用范围

- 1:输送可燃性气体的管道上.
- 2:火炬系统.
- 3:汽油回收系统.
- 4:加热炉燃料气的管网上.
- 5:气体净化通化系统.
- 6:气体分析系统.
- 7:煤矿瓦斯排放系统.

主要性能

- 1:阻火器阻爆性能应能连续阻爆13次，每次都能阻止火焰蔓延。
- 2:阻火器耐烧性能应能经受耐烧试验1h。此期间无回火。
- 3:壳体水压试验2.4mpa无泄漏.

保养与维修

为了确保管道阻火器的性能达到完全使用的目的。对阻火器应定期进行检查和保养。

- 1：阻火器每半年检查一次，检查阻火芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。
- 2：发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。
- 3：重新安装阻火层芯子时，应保证结合面不得漏气。

规格及外形尺寸

注：连接法兰符合hg 20592-97的标准。定货时请指明产品名称，型号，规格，压力，材质。

本产品的加工定制是是，类型是管道阻火器，品牌是昆仑，型号是KLW，材质是304，口径是100（mm），规格是DN100