

液压安全阀GYA-1 全部

产品名称	液压安全阀GYA-1 全部
公司名称	浙江上石化机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:全部 品牌:上石化
公司地址	瓯北三桥工业区
联系电话	86-0577-66991785 057766991787 18058386612

产品详情

液压安全阀 gya型								
主要用途 液压安全阀装于油罐顶部与呼吸阀配合使用,在呼吸阀一旦失灵时起安全作用。 主要技术参数 控制压力：+220毫米水柱、-65毫米水柱 订货时请指明产品名称、型号、规格。			液压安全阀					
主要外形与法兰连接尺寸								
规格	图号	重量 (kg/台)	安装尺寸 (毫米)				l	n
			d	d	d1	d2		

dn80	gya-80	38	∅ 85	∅ 150	∅ 185	∅ 125	∅ 18	376	4
dn100	gya-100	42	∅ 105	∅ 170	∅ 205	∅ 145	∅ 18	500	4
dn150	gya-150	66	∅ 158	∅ 225	∅ 265	∅ 200	∅ 18	650	8
dn200	gya-200	97.2	∅ 210	∅ 280	∅ 315	∅ 255	∅ 18	900	8
dn250	gya-250	140.2	∅ 264	∅ 335	∅ 370	∅ 310	∅ 18	1050	12

维护保养方法：

1、存放

液压安全阀在运达工地后，若暂时不安装或以后工厂大修、检修，应存放在有防雨设施的仓库中，液压安全阀系列产品在运输时不得倒置。

2、维护

a:安装后，在使用前必须先打开量油孔（或其它管口），使罐内外压力平衡，才能将液封用的液体（如变压器油等）从进油管注入阀体内，直至量油尺的最高刻度时为止。

b:在使用期间应定期加油，一般每半个月一次。

永嘉上石化机械有限公司

本产品的加工定制是是，类型是全部，品牌是上石化，型号是GYA-1，材质是304，口径是200（mm）