

40T传统冲床 进口 机械传动

产品名称	40T传统冲床 进口 机械传动
公司名称	深圳市宝安区松岗建煌鸿五金机械厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:进口 动力类型:机械传动
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头金刚石厂
联系电话	0086 0755 29934102 13530957959

产品详情

我司专业生产制造台湾传统冲床，此种机床能达到节约产品材料和能源，效率高等效果。对操作者技术要求也不高，通过各种模具应用，可以做出机械加工所无法达到的产品的优点，因而它的用途广泛。机台构架简单，因而机台的保养与维修成本低，安装光纤保护，使得机台使用时更加安全。传统冲床适用于导电黑粒制品、硅胶制品、五金冲压制品、电熔铝壳制品，滤清器等。我司技术力量雄厚，生产设备齐全，产品是引进日本、台湾先进技术结合实际生产过程研制而成，品管严格、功能先进齐全、质量保证。机台设计精巧、实用，倍受广大客户称赞。高精制造技术，我们的工程师可以根据客户的需求，为客户的产品定制实用的专用型冲床，以提高生产安全性及生产效率性。

v使用注意事项

冲床工作前

- (1)检查各部分的润滑情况，并使各润滑电得到充分的润滑
- (2)检查模具安装是否正确可靠；
- (3)检查压缩空气压力是否在规定的范围内
- (4)检查各开关按钮是否灵敏可靠，务必要使飞轮和离合器脱开后，才能开启电机；

工作中

- (1)应定时用手动润滑油泵向润滑点压送润滑油

(2)压力机性能未熟悉时，不得擅自调整压力机

(3)绝对禁止同时冲裁两层板料

(4)发现工作不正常应立即停止工作，并及时检查。

工作后

(1)使飞轮和离合器脱开，切断电源，放出剩余空气

(2)将压力机擦拭干净，工作台面涂防锈油

(3)每次运行或维护之后做好记录。

本产品的类型是普通冲床，品牌是进口，动力类型是机械传动，型号是JHH-40T，主电机功率是4P（kw），公称压力是400（kn），滑块行程是125（mm），控制形式是人工，布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是壹年