

AT20--150mm同步带/工业皮带

产品名称	AT20--150mm同步带/工业皮带
公司名称	东莞市环锐机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PU 应用范围:涂装
公司地址	广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街1号
联系电话	89193213 15989924319

产品详情

加工定制：是

传动带类型：同步带

齿数：0

品牌：自制

材质：pu

适用对象：输送机

型号：at20

节周长：at20（mm）

带宽：150（mm）

可按客户图纸要求加工。

产品说明：同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿形的环行带及具有相应吻合的轮所组成。它综合了带传动、链传动和齿轮传动各自的优点。转动时，通过带齿与轮的齿槽相啮合来传递动力。传输用同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，传动平稳，能吸振，噪音小，传动比范围大，一般可达1:10。允许线速度可达50m/s，传递功率从几瓦到百千瓦。传动效率高，一般可达98%，结构紧凑，适宜于多轴传动，不需润滑，无污染，因此可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。传输产品广泛用于纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。同步带的特点：

- （1）传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动比；
- （2）传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低；
- （3）传动效率高，可达0.98，节能效果明显；
- （4）维护保养方便，不需润滑，维护费用低；
- （5）速比范围大，一般可达10，线速度可达50m/s，具有较大的功率传递范围，可达几瓦到几百千瓦；
- （6）可用于长距离传动，中心距可达10m以上。
- （7）

相对于V型带传送，预紧力较小，轴和轴承上所受载荷小；

本产品的加工定制是是，材质是PU，应用范围是涂装，适用环境是耐高温，适用对象是输送机，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是自制，型号是AT20，拉力强度是普通，带宽是120（mm），节距是20（mm），螺距是20（mm）