

短柄反冲洗滤头滤帽 塑料

产品名称	短柄反冲洗滤头滤帽 塑料
公司名称	郑州新浪环保材料设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 材质:塑料 适用对象:水
公司地址	巩义市孝站路（0106河南省粮食储备库内）
联系电话	0371-69571880 13903857153

产品详情

滤头产品介绍

滤头又叫滤帽，主要安装在滤池配水系统滤板和过滤器滤板上。反冲洗滤头包括排水帽、滤水帽两种，结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，使用效果好，既能防止阴阳树脂外流，又能保证水反冲洗系统和软化水质组合式，压力式，回程式及离子交换器等水处理设备的过滤装置。

滤头（滤帽）材料采用abs工程塑料制造,承压强度高,踩碰不碎。在滤头结构中强化螺纹，增设橡胶垫圈，防止脱落。滤头帽底座设计增强底缝，使其具有与滤板间无死水区，不积泥等优点。滤头广泛用于水处理过的组合式、回程式、离子交换柱等水处理设备。各种规格的滤帽适用于各种相配的离子交换柱、活性炭用于快滤池的排水系统。

反冲洗滤头是滤池底部配水系统汽水反冲洗装置，它能有效地冲洗出滤池中的污泥杂物，保证滤池水质。的种类有（长、短柄）蘑菇型、梅花型、塔型和圆柱型，均采用abs工程塑料制成，结构合理，连接牢固不变型，能使滤板间无死水角区，不积泥，效果好。长柄滤头常用于滤池汽水反冲洗配水系统；短柄滤头

和重力式，压力式滤罐及离子交换滤床等水处理设备的过滤装置。滤头滤帽用于城市饮用水,工业用水,高纯水,矿泉水生产中的高级净化材料,滤头滤帽有效脱除水中的cod,色素,臭气毒害物质。

长柄滤头应用于滤池汽水反冲洗配水系统；短柄滤头应用于滤池单水反冲洗和重力式、压力式滤罐及配水过滤系统。滤头既可适用于生活饮用水处理,也可适用于饮料、印染、游泳池等各种工业用水处，同样可适用于生活污水的处理工程中。滤头滤帽按流量分为0.25吨/小时，0.5吨/小时，1吨/小时三种，按接柄长分为长柄和短柄两种，按外形可分为塔形、半球面形、梅花形、碟片形等，按接口有外丝、内丝两种。

滤头的种类分为梅花型，长、中、短型，塔型，片材型。

滤头、水帽、滤帽、的工作原理

过滤是水处理工艺中的一个重要环节。给水工程中的滤池，滤池运行时，在工作周期内随着滤料层截留率不断减少，污泥渗透度加深，对水流的阻力增大，致使滤速下降，滤池水位就逐渐上升，滤后水浊度增加，当滤池水位达到一定高度时，滤池将在短时间内恢复正常运行，保证出水水质和水量，此时必须进行反冲洗，冲击滤板上的滤料层。

实践证明，气水反冲洗法比水反冲洗法效果好，气水反冲洗能破坏滤料中泥球的结构，当空气冲洗时，滤料间反复碰撞磨擦，滤料层激烈搅拌，泥球无法形成，已形成的泥球结构也被振动破坏，并使所有泥球脱落，由反冲水带走。

气水反冲洗滤头性能

本滤头分a型和b型两种：a型为长柄滤头，应用于滤池气反冲洗配水系统；b型为短柄滤头，应用于滤池单水反冲洗和重力式、压力式滤罐及离子交换滤床等配水过滤系统。本滤头采用进口abs工程塑料制造，强度高，不易破碎，滤头帽底座设计增加底缝，使与滤板间无死水区，不积泥。

滤头、滤帽、排水帽技术参数

型号	总长度(mm)	预埋管长(mm)	缝隙条数	滤帽缝隙面积(mm)	滤层膨高度%	滤板开孔率
a型	292	100	40	25	30-50	0.9-1.5

b型

146

滤头拉伸强度为21-28mpa,冲击为27-49kg/cm，洛氏硬度为62-86，密封材料为无毒橡胶。

气水反冲洗滤头技术参数

- 1、滤头缝隙无残缺、气泡、飞边和毛刺等缺陷。
- 2、滤头表面光滑、无明显杂质、无裂纹，色泽一致。
- 3、单纯用气反冲洗时，滤头的水头损失和气水同时反冲洗的滤头水头损失应符合设计要求。
- 4、单纯用气反冲洗时滤头的气压损失不大于下表值。

气孔流速m/s	23	27	31	35	39	43
水头损失	0.041	0.055	0.074	0.098	0.138	0.161

郑州新浪环保公司位于滤料之乡郑州市，由七十年代乡镇集体企业发展改制而来，经过三十多年的努力，生产各种规格的水滤料，发展成为一家专业从事水处理材料和设备的设计、研制、生产的综合性企业，已通过iso9001-2000质量管理体系认证，固定资产800多万元，设计年产值8000多万元。主要产品已经形成水处理药剂、净水滤料、环保填料及污水处理设备等上百个品种，属于机械工业第六设计研究院定点生产厂家。郑州新浪环保公司具有完备的科研设备和先进的试验手段，拥有大批科研队伍，并与同济大学、机械工业第六设计研究院等单位合作，研制开发了十多个新产品，在同行业中处于领先地位。产品主要用于城市生活用水，制药、石油、化工、造纸、电镀、冶金、印染、食品加工等净化水和污水处理工程的设计、安装、调试整套服务及售后维护。新浪环保公司，产品远销全国各地，用户达千家，部分产品远销美国、加拿大、俄罗斯、哈萨克斯坦、香港等国家和地区，深得国内外用户和同仁的好评。新浪人追求卓越，敢为人先，创造了和创造了无数个第一。1997年被农业部授予“全国乡镇企业管理基础工作一级企业”，2001年被农业部授予“质量管理达标企业”，2002年被郑州市授予“质量信得过单位”、“计量信得过单位”，同时多次获得巩义市“先进单位”、“诚信企业”称号。新浪人以创新为宗旨，以质量求生存，诚信为本，共生共荣。新浪人以振兴民族工业为己任，期待与您携手共创一个繁荣、和谐、家园、光辉灿烂的明天而奋斗！

本产品的类型是高效，材质是塑料，适用对象是水，适用范围是净水器,过滤器,其他，用途是气液过滤，品牌是新浪，工作温度是常温（ ），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防水,防静电，规格是0.25T/、0.5T、1T