

防静电过滤袋 液体过滤袋 质量保证

产品名称	防静电过滤袋 液体过滤袋 质量保证
公司名称	东莞市龙田过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 适用范围:过滤器 用途:气液过滤
公司地址	东莞市南城西平工业区东北区23号
联系电话	0769-23304787

产品详情

东莞市龙田过滤设备有限公司 yun1663@126.com

地址：东莞市万江石美（107国道）

电话：0769-23304787 qq：1764808629

传真：0769-22991663

联系人：张小姐：13925547488

<http://www.dglt-filter.com>

标准过滤袋尺寸：1号袋-180*430mm(7*17英寸) 2号袋-180*820mm(7*32英寸) 3号袋-106*230mm(4*9英寸)
4号袋-106*380mm(4*15英寸) 5号袋-150*510mm(6*20英寸)

能订做非标尺寸，不同尺寸价格也不同，欢迎随时来电咨询13925547488张小姐

滤袋固定口环材质：不锈钢圈，镀锌钢圈，聚酯/聚丙烯塑料圈，绑绳，塑料圈

mo尼龙是采用不变形的尼龙纺丝按照指定的规格纺织成网，经热定型后成为单丝网；其特点是强度高，不会因压力的变化而产生变形，单丝编织构成了光滑的表面，易清洗，耐酸碱，可多次反复清洗使用，减少成本，同时适合用于一些杂质含量高的液体过滤，从而降低了过滤成本；精度为20目-500目（25um-

840um)。pe, pp是深层三维过滤材料, 100%纯纤维以针刺方式制造, 形成立方体、高度蓬松的三维深度, 迂回曲折的过滤层。其特点是纤维组织疏松, 从而增加了杂质的容载量: 该产品是属复式截流模式, 有郊地清除固体及软性颗粒, 即较大的颗粒杂质被截留在纤维表面, 而细微颗粒则被捕捉于滤材深层中, 确保使用过程中不会因压力增大而破损, 具有较高过滤效率; 此外该产品外表层由高温表面热处理, 即应用瞬间烧结技术/压光处理, 能有效地防止过滤时纤维受液体高速冲击而散失, 即保证了维脱离造成滤液污染的现象, 又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命, 同时压差小又不影响流速; 精度为1-200微米。也有进口布料0.5u。

Opt; font-family:'宋体';" >

本产品的材质是无纺布, 适用范围是过滤器, 用途是气液过滤, 类型是高效, 适用对象是食品, 品牌是龙田, 目数是1-10000 (目/英寸), 编织方式是针织, 过滤精度是1-200 (μm), 过滤面积是0.5 (m^2), 性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电, 型号是180*810, 规格是1