

超细玻璃纤维无胶滤筒 粉尘

产品名称	超细玻璃纤维无胶滤筒 粉尘
公司名称	武城县鲁权屯漳南塑料制品厂
价格	面议
规格参数	材质: 适用对象:粉尘 用途:气液过滤
公司地址	山东 武城县 鲁权屯镇漳南镇村西路北220米
联系电话	05346351665 13697690131

产品详情

品名：超细玻璃纤维无胶滤筒/玻璃微纤维无胶滤筒 功能作用：超细玻璃纤维无胶滤筒系采用100%无碱玻璃纤维，经高温加工而成。不含粘合剂，呈化学惰性。可采集及细小、亚微物的颗粒物。是捕集烟尘，酸雾、汽溶胶，钹化物等的高效过滤装置。具有耐高温、失重小、效率高、强度好等优点。广泛用于各种情况下的大气污染源监测。规格：1# 32*120mm 200支/箱（10支/盒*20盒）
2# 25*90mm 200支/箱（10支/盒*20盒） 3# 28*70mm 240支/箱（20支/盒*12盒）

技术指标：

型号规格	1# 32 × 120mm		2# 25 × 90mm		
重量	2.0 ± 0.2g		1.2 ± 0.1g		
耐温度	600 以下				
本底值	sio2	fe2o3	al2o3	cao	mgo
	57.12	0.36	14.66	16.53	3.36

在气流量为20l/min的条件下

阻力	14-16mmhg	在1#与3#之间
捕集效率	> 99.99%(油雾法：对 > 0.3 μ 的油雾粒子)	
失重	用前在实用温度下烘60分钟后称重， 继续烘120分钟其失重率不大于0.2%	

使用方法： 滤筒编号后，放入烘干箱内用150 烘干30分钟取出后放入干燥器内冷却30分钟，取出后称重，即可使用。采样后，再放入100 烘箱内烘30分钟，然后再在干燥器内冷却30分钟称重。

本产品的材质是玻璃纤维，适用对象是粉尘，用途是气液过滤，适用范围是空气净化器，类型是高效，品牌是贴牌，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温，过滤精度是0.999 (μ m)，型号是1#2#3#，规格是3# 28*70mm,2# 25*90mm,1# 32*120mm