

# 防静电滤筒P191280

产品名称	防静电滤筒P191280
公司名称	固安县久正过滤设备厂
价格	面议
规格参数	材质: 适用对象:空气 用途:防尘、除尘
公司地址	中国 河北 廊坊 固安县 林城温泉开发区
联系电话	86-03166125334 15128450158

## 产品详情

p191280/ p191281

p191280/ p191281除尘滤筒即应用此原理，利用导电材料，覆于滤材表面或混纺于滤材层中，将需处理的含静电粉尘的静电导入大地。这样可以达到非常好的效果。

- 1.滤筒容易清灰
- 2.滤筒不易积灰
- 3.不会出现由于静电而产生的火花现象。

p191280/ p191281滤筒形式1.在基料上覆导电铝膜

- 2.在基料上覆不锈钢金属纤维丝
- 3.在基料表面植入碳纤维
- 4.在基料加工过程中采用增加混纺导电纤维
- 5.在基料表面覆导电高分子

p191280/ p191281滤筒=特点及用途 该滤芯耐磨、耐酸碱、强度大;

该滤芯具有良好的透气性，过滤面积大，运行阻力小，与传统滤袋相比，过滤面积可增加三倍以上;

可清洗重复使用，使用寿命长;

该产品具有良好的防静电功能，应用比较广泛;

该滤芯可安装在脉冲反吹、直接除尘的过滤部位(垂直、水平安装均适用);

可应用在石油、石化行业粉末除尘(回收)及制药、玻璃生产线、水泥生产线、喷砂作业的除尘及粉尘捕集回收。

p191280/ p191281滤筒参数过滤精度：0.1 ~ 5  $\mu\text{m}$

过滤压力：0.5mpa

工作温度：130

本产品的材质是防静电滤布，适用对象是空气，用途是防尘、除尘，适用范围是汽车发动系统,压缩机,过滤器，类型是高效，品牌是久正，性能是耐酸,耐碱,防静电，操作压力是标准（Mpa），额定流量是标准（L/min），过滤精度是0.1 ~ 5  $\mu\text{m}$ （ $\mu\text{m}$ ），过滤面积是标准（ $\text{m}^2$ ），目数是1（目/英寸），型号是P191280/P191281，规格是P191280/P191281，滤筒是除尘滤筒