

灵活的不锈钢软管 协大

产品名称	灵活的不锈钢软管 协大
公司名称	常州市协大管业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:协大 型号:DN10-DN500
公司地址	武进区洛阳镇工业园区
联系电话	13951239016 13606120966

产品详情

规格：

产品名称	不锈钢波纹管
材料	sus304,316 sus316 , 316l
连接方式	焊接
连接尺寸	根据客户的要求处理
最大压力	pn p工作压力
正常压力	0.6mpa-4.0mpa
最高温度	材质不同，温度不同，根据客户要求
正常温度	-100 - 700
编织	不锈钢编织网
长度	根据客户要求或图纸生产
液压	0.6mpa - 4.0mpa
大气压力	0.6mpa - 4.0mpa
应用	水.蒸汽.石油等

特性

l 减震

l 容易安装和保持

l 耐介质、温度、压力

l 本产品可以大大减少振动和噪声,管道系统,但不能解决所有类型的管接口位移,程度的轴向拉伸问题。

- | 材料可以根据不同的酸、碱、腐蚀、导热油和其他种类的物种适应各种媒体和环境。
- | 材料是一种极性橡胶、密封,重量轻,安装维修方便,寿命长,但为了避免接触尖锐金属工具,以免穿刺球体。
- | 没有托架应使用柔性支架、安装螺栓收紧用对角法
- | 如管道压力过高,应用限制螺栓两端的法兰在一起
- | 法兰连接标准适应gb标准,其他标准,可以解释。水平的产品工作压力0.1 - -6.0 mpa。

波纹管系列制品之一。

金属软管是。在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件，应用于航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、医疗卫生、轻纺电子、能源建筑等各领域

金属软管采用奥氏体不锈钢材料或按用户要求的材料制造，具有优良的柔软性，耐蚀性，耐高温性（ - 235 ~ + 450 ），耐高压性（最高为32mpa），在管路中可对任何方向进行连接，用以温度补偿和吸收振动、降低噪声、改变介质输送方向、消除管道间或管道与设备间的机械位移等，双法兰金属波纹软管对有位移、振动的各种泵、阀等的柔性接头尤为适用。

本产品的加工定制是是，品牌是协大，型号是DN10-DN500，产品用途是水，石油，航空航天等化工设备，外形尺寸是12-500（mm），售后服务是有，规格是DN10-DN500