

ZS06111红夹克潜油泵

产品名称	ZS06111红夹克潜油泵
公司名称	合肥中升加油设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:ZS06111
公司地址	安徽省合肥市庐阳产业园北方置业-1栋
联系电话	0551-65661553

产品详情

潜油泵型号:

适用于加油站及小型油库

使用寿命：10年以上

油品介质：汽油，柴油，煤油，汽油混合物，乙醇，甲醇等。

0.75马力，电压：220v /50hz，单机，泵口压力2.1公斤，泵口最大流量200升/分钟，可带4条标准油枪

1.5马力，电压：220v /50hz，单机，泵口压力2.1公斤，泵口最大流量240升/分钟，可带6条标准油枪

现场技术：

1-接线仓 2-出油管（2寸） 3-泵自带立管（直径：4” ，高200毫米） 4-油罐立管 5-电源线管 6-人孔 7-油罐

油站方准备工作：

- 1、从加油机到潜泵控制柜铺设2*0.5平方的信号线
- 2、从油罐到潜泵控制柜铺设2*2.5平方的电源线。
- 3、准备6分接头的防爆软管，立管对接法兰，出油管对接法兰。

4、人孔上开孔内径大于108mm的，焊接一段4寸立管高200mm，要求和油罐中心线垂直，准备一对标准4寸标准法兰（图中3-4连接处），一片焊接在立管上，另一片焊在泵上带的立管上。法兰对接安装。

5、出油口是dn50管，准备一对dn50的法兰（图中2的位置与输油管连接处），泵上自带的200mm出油管与油站铺设油管线预留口，进行法兰对接。

油罐直径d= mm

人孔高度c= mm

立管高度b= (200mm)

总高 a= mm

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是ZS06111