

# rts310系列全站仪 苏州一光

产品名称	rts310系列全站仪 苏州一光
公司名称	淮安一光测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:苏州一光 型号:RTS312R
公司地址	淮安市北京北路招投标综合门面房101-102室
联系电话	13515240653 13515240127

## 产品详情

rts310系列全站仪					
<table border="1"> <tr> <td>产品名称：rts310系列全站仪</td> </tr> <tr> <td>产品型号：rts312/rts312r</td> </tr> <tr> <td>产品价格：0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><a href="#">网上订购</a></td> </tr> </table>		产品名称：rts310系列全站仪	产品型号：rts312/rts312r	产品价格：0	<a href="#">网上订购</a>
产品名称：rts310系列全站仪					
产品型号：rts312/rts312r					
产品价格：0					
<a href="#">网上订购</a>					
<p>产品用途： 内置大容量内存和各种应用测量程序，具有指标差、2c校正软件，功能强大、性能稳定、使用方便。适用于：建筑放样、道路放样、地形地籍测量及控制点测设等测量工作。</p> <p>产品特点： 大容量sd卡存储 高速32位处理器 内置温度气压传感器 全新设计的软件 具有线路计算，导线平差功能</p> <p>产品性能指标： 望远镜： 成像：正像 视场：1°30' 物镜有效孔径： 45mm 分辨率：3 放大倍率：30× 最短视距：1.0m 测距： 精测： 0.7s 跟踪： 0.5s 精 度： ±(2mm+2×10<sup>-6</sup>·d) 最小显示精确到0.1mm (测尺频率60赫兹，精测尺长2.5m,6个频率6把测尺，精确度更高) 测距： rts310r: 300m/免棱镜；700m/反光片；5000m/单棱镜</p>					

rts310: 2000m/单棱镜; 2500m/三棱镜 角度测量: 测角方式: 绝对编码 (码盘直径79mm)
测角精度: 2 最小读数: 0.1 补偿器:
液体电子传感器 补偿范围: ±4 补偿精度: 1 电源:
变频时时省电技术, ki-d降阻电路优化设计
工作电压: 7.4v dc (可充锂离子电池) 工作时间: 12小时
其它: 显示: 两侧8行中文液晶显示屏
键盘: 全数字键盘 通讯: rs-232c/usb/蓝牙 (r系列)
内存: 100000点, 可装热拔插sd卡 防水、防尘: ip55

本产品的加工定制是否, 品牌是苏州一光, 型号是RTS312R, 放大倍率是30X, 测角精度是2, 测距精度是 $\pm(2\text{mm} + 2 \times 10^{-6} \cdot D)$ , 测程是300m/免棱镜; 700m/反光片; 5000m/单棱镜, 高速测距是精测: 0.7S  
跟踪: 0.5S