

三鼎sts-772r全站仪

产品名称	三鼎sts-772r全站仪
公司名称	北京宏畅航宇仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三鼎 型号:STS-772R
公司地址	北京市顺义区后沙峪镇双裕东区23号楼308室
联系电话	13439975816

产品详情

三鼎sts-772r全站仪

sts-772r				
距离测量				
最大距离	无棱镜	350m		
(良好天气)	单棱镜	5.0km		
数字显示		最大：99999999.999 最小1mm		
精度		有棱镜2+2ppm 免棱镜5+3ppm		
测量时间		精测1秒，跟踪0.5秒		

气象修正	输入	参数自动改正	
大气折光和地球曲率改正	输入	参数自动改正	
棱镜常数修正	输入	参数自动改正	
角度测量			
测角方式	绝对	编码	
码盘直径	79mm		
最小显示读数	1 / 5	可选	
精度	2		
探测方式	水平盘：对径	垂直盘：对径	
望远镜			
成像	正像		
镜筒长度	154mm		
物镜有效孔径	望远：45mm，测距：50mm		
放大倍率	30 ×		
视场角	1 ° 30		
最小对焦距离	1m		
分辨率	3		

自动垂直补偿器		
系统	双轴	液体光电式电子补偿器
工作范围	± 3	
精度	1	
水准器		
管水准器	30	/ 2mm
圆水准器	8	/ 2mm
光学对中器		
成像	正像	
放大倍率	3 ×	
调焦范围	0.5m ~	
视场角	5 °	
显示部分		
类型	3.2英寸彩屏	wince中文操作系统
机载电池		
电源	可充电	镍 - 氢电池
电压	直流	7.2v

连续工作时间	8小时	
尺寸及重量		
外形尺寸	200mm × 180mm × 350mm	
重量	5.5kg	

展示图：

=====

=====

本产品的加工定制是是，品牌是三鼎，型号是STS-772R，放大倍率是30X，测角精度是2 “，测距精度是2 mm+2PPm，测程是5KM，高速测距是5KM，属性是winD正像