

全自动真空镀膜机 鼎益

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 全自动真空镀膜机 鼎益 |
| 公司名称 | 高要市金渡镇鼎益真空机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型: 适用原料:PE,PP,ABS,其他 品牌:鼎益 |
| 公司地址 | 中国 广东 高要市 高要市金渡镇工业园东升路二十三号 |
| 联系电话 | 086 0758 6106180 13822608150 |

产品详情

本公司生产的zz系列塑料装饰高真空镀膜机是蒸发式镀膜装置，在真空室中利用电阻加热法 将紧贴在电阻丝上的金属丝(铝丝)熔融汽化，汽化了的金属分子沉积于基片上 而获得光滑高反射率的膜层 达到装饰美化物品表面的目的。 该设备具有结构合理、膜层均匀、成镜质量好、抽速大、工作周期短、生产效率高、操作方便，能耗低性能稳定等优点。是目前装饰品、玩具、塑料陶瓷行业的首选设备。用户除可参照下列常用型号订货外，本公司还可根据用户要求设计各种规格型号的真空镀膜机。真空机组也可根据用户要求进行设计配置。

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 商品描述： | | | | | |
| dy-zz系列真空电阻式蒸发镀膜机型号及技术参数 | | | | | |
| 性能型号 | dy-zz-900 | dy-zz-1000 | dy-zz-1200 | dy-zz-1400 | |
| 真空室结构 | 立式双开门、立式单门、卧式单开门、后置真空获得系统 | | | | |
| 电源类型 | 电阻蒸发电源、离子轰击电源 | | | | |
| 镀膜室尺寸 | 900 × h1100mm | 1000 × h1200mm | 1200 × h1500mm | 1400 × h1800mm | |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 镀膜室材质 | 优质中碳钢或不锈钢材质 | | | | |
| 极限真空 | 8.0 × 10 ⁻⁴ pa | 8.0 × 10 ⁻⁴ pa | 8.0 × 10 ⁻⁴ pa | 8.0 × 10 ⁻⁴ pa | |
| 抽气时间 (空载) | 从大气抽至5.0 × 10 ⁻² pa 6分钟 | | | | |
| 真空获得系统 | 扩散泵或分子泵+罗茨泵+机械泵+维持泵 (型号可根据客户的需求) | | | | |
| 工件回转最大有限直径 | 6轴 260mm | 6轴 280mm | 6轴 360mm | 6轴 420mm | |
| | | 8轴 260mm | 8轴 280mm | 8轴 350mm | |
| 蒸发电极 | 标配2对 | | | | |
| 蒸发功率 | 15kw | 15kw | 20kw | 25kw | |
| 整机总功率 | 35kw | 35kw | 48kw | 58.5kw | |
| 冷却方式 | 水循环冷却方式, 另需配冷却水塔或工业冷水机。(客户提 | | | | |
| 工件转架 | 行星式公自转、变频调速(可控可调) | | | | |
| 转动方式 | | | | | |
| 控制方式 | 手动/自动一体化方式、触摸屏操作、plc控制 | | | | |
| 报警及保护 | 对缺水、过流、过压、断路等异常情况进行报警, 并执行相应保护 | | | | |
| 设备占地面积 | w3m × l3m | w3m × l3m | w3.5m × l4m | w5m × l5m | |

| | |
|--------|-------------------------------|
| 其他技术参数 | 水压 0.2mpa、水温 25 、气压0.5-0.8mpa |
| 备注 | 镀膜设备的具体配置可根据客户的镀膜产品工艺要求进行设计 |

本产品的类型是真空镀膜机，适用原料是PE,PP,ABS,其他，品牌是鼎益，型号是ZZ-1600，产品别名是电镀设备，产品用途是获得光滑高反射率，电动机功率是48.5（kw），外形尺寸是2000×1600×1600（mm）