

EPS全自动成型机A型 EPS

产品名称	EPS全自动成型机A型 EPS
公司名称	富阳大天工贸有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 适用原料:EPS 品牌:D&T
公司地址	富阳市东洲街道东桥路20号第7幢 (D5)
联系电话	0571-61708798

产品详情

一、全自动成型机系a型

技术参数

项目 Item	单位unit	fav1200a	fav1400a	fav1750a
标准模具 mould dimension	mm	1200*1050	1400*1250	1750*1450
成品尺寸 max product dimension	mm	1050*900*420	1250*1100*420	1600*1300*420
开模距离 stroke	mm	150~1500	150~1500	150~1500
蒸汽 入口 entry	inch	3 " (dn80)	4 " (dn100)	4 " (dn100)
steam 消耗 consumption	kg/cycle	5~7	6~9	8~12
压力 pressure	mpa	0.5~0.7	0.5~0.7	0.5~0.7

冷却水 cooling water	入口 entry	inch	2.5 " (dn65)	3 " (dn80)	3 " (dn80)
	消耗 consumption	kg/cycle	45~130	50~150	55~180
	压力 pressure	mpa	0.3~0.5	0.3~0.5	0.3~0.5
压缩空气 compressed air	入口 entry	inch	1.5 " (dn40)	2 " (dn50)	2 " (dn50)
	消耗 consumption	m3/cycle	1.5	1.8	2
	压力 pressure	mpa	0.5~0.7	0.5~0.7	0.5~0.7
排污口 drainage		inch	5 " (dn125)	6 " (dn150)	6 " (dn150)
生产能力 capacity 15kg/m3		s	60~120	70~140	80~150
装机功率 connected load/power		kw	9	12.5	16.5
外型尺寸 overall dimension (l*w*h)		mm	4750*1750*3130	4700*1920*3250	4700*2030*3450
机器重量 weight		kg	5000	5500	6000

主要特点：

- 1、 该机采用plc可编程控制器与触控人机界面控制，泡塑成型工艺先进，能生产各种规格产品。
- 2、 该机所生产的各种规格泡沫制品含水率低，成型速度快，耗能低，尺寸稳定。
- 3、 该机可执行全自动、半自动、中间启动和手动操作四种运行方式，设有安全保护装置，可保证操作安全可靠。
- 4、 该机采用可编程控制器、触控人机界面。可执行计算机生产控制管理，自动化程度高，操作简单，维修方便，工人劳动强度底。
- 5、 该机采用国际先进的电、液一体化，提高制品成型速度，大幅度降低能源消耗，减少环境污染。
- 6、 该机采用多种加热工艺，多种入料方式及冷却方式。
- 7、 该机真空系统加快制品成效速度，减少冷却时间，制品含水率低。

8、该机采用的控制仪表、电、气动元件、各种阀门等配套均为国内外优质名牌产品。

9、该机完善的故障自诊断和电机过载保护系统，中间继电器保护功能，保证plc及触控人机界面的安全运行。

10、该机fav1400型机模框可通用1000-1400mm型模具，fav1750型模框可通用1400-1750mm型模具。

11、该机可选择机械或者液压脱模机型。

本产品的类型是成型机，适用原料是EPS，品牌是D&T，型号是FAV1200A,FAV1400A,FAV1750A,FAV2000A，产品别名是成型机，产品用途是发泡，电动机功率是详见说明（kw），外形尺寸是详见说明（mm），售后服务是0571-63103530