

不锈钢烘筒 冷水筒 导热油烘筒 电加热烘筒

产品名称	不锈钢烘筒 冷水筒 导热油烘筒 电加热烘筒
公司名称	国汇机械制造（泰州）有限公司
价格	面议
规格参数	用途:印染后整理设备 外形尺寸: 570-800规格齐全
公司地址	吴陵南路东侧
联系电话	0523-6886555 18261065222

产品详情

570系列不锈钢烘筒

技术特性：	
<p>最高工作压力：0.36mpa设计压力：0.4mpa设计温度：151 容器类别：i类</p> <p>物料名称：饱和水蒸汽腐蚀裕度：筒体0，封头1.0焊接接头系数：0.85主要受压元件材质：0cr18ni9、1cr18ni9ti或sus304、q23.5-b</p> <p>型号 烘筒 轴承 烘筒 烘筒 烘筒 \\参 宽度 中心 总长 全容 总重 数 1 距l2 积v w tmh2 1170 1600 1732 0.24 154 4-110 tmh2 1270 1700 1832 0.27 157 4-120 tmh2 1470 1900 2032 0.33 172 4-140 tmh2 1570 2000 2132 0.36 175 4-150 tmh2 1670 2100 2232 0.39 175 4-160 tmh2 1770 2200 2332 0.42 181</p>	

4-170
tmh2 1870 2300 2432 0.45 184
4-180
tmh2 1970 2400 2532 0.48 187
4-190
tmh2 2070 2500 2632 0.51 199
4-200
tmh2 2270 2700 2832 0.57 205
4-220
tmh2 2570 3000 3132 0.66 214
4-250
tmh2 2870 3300 3432 0.75 232
4-280
tmh2 3270 3700 3832 0.87 243
4-320
tmh2 3470 3900 4032 0.93 258
4-340
tmh2 3670 4100 4232 0.99 264
4-360

tmh23 (tmh27) 型系列烘筒

型号\参数	烘筒宽度l1	轴承中心距l2	烘筒总长l	烘筒全容积v	烘筒总重w
tmh23-110	1170	1400	1642	0.24	154
tmh23-120	1270	1500	1742	0.27	157
tmh23-140	1470	1700	1942	0.33	162
tmh23-150	1570	1800	2042	0.36	165
tmh23-160	1670	1900	2142	0.39	168
tmh23-170	1770	2000	2242	0.42	171
tmh23-180	1870	2100	2342	0.45	174
tmh23-190	1970	2200	2442	0.48	177
tmh23-200	2070	2300	2542	0.51	180
tmh23-220	2270	2500	2742	0.57	188
tmh23-250	2570	2800	3042	0.66	194
tmh23-280	2870	3100	3342	0.75	203
tmh23-320	3270	3500	3742	0.87	215

tmh22型系列烘筒

型号\参数	烘筒宽度l1	轴承中心距l2	烘筒总长l	烘筒全容积v	烘筒总重w
tmh22-110	1100	1600	1842	0.34	140
tmh22-120	1200	1700	1942	0.36	143
tmh22-140	1400	1900	2142	0.42	158
tmh22-150	1500	2000	2242	0.44	161
tmh22-160	1600	2100	2342	0.47	164
tmh22-170	1700	2200	2442	0.49	167

tmh22-180	1800	2300	2542	0.52	170
tmh22-190	1900	2400	2642	0.54	173
tmh22-200	2000	2500	2742	0.57	185
tmh22-220	2200	2700	2942	0.62	191
tmh22-250	2500	3000	3242	0.69	200
tmh22-280	2800	3300	3542	0.77	209
tmh22-320	3200	3700	3942	0.94	221

本产品的加工定制是是，用途是印染后整理设备，外形尺寸是 570-800规格齐全，品牌是国汇，型号是 570-800，种类是印染后整理设备