

## 500L果酒发酵罐 侨德

产品名称	500L果酒发酵罐 侨德
公司名称	温州市龙湾沙城侨德轻工机械设备制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:侨德 型号:SH-JB500
公司地址	温州经济技术开发区滨海园区滨海十二路588号 标准厂房第23幢第一层
联系电话	86 0577 86878066 15858016777

## 产品详情

### 产品简介】

配料罐又名搅拌罐、配料桶，为上开启式，下斜底三层结构，具有可加热自动控温、保温、搅拌功能；传热快、适应温差大、清洗方便等优点。广泛应用于食(乳)品、制药、日化、饮料、油脂、化工、颜料等行业做为中间缓冲、储液、搅拌、调配设备(在物料无须加热可调配均匀的状态下，该设备为最经济实用)、加热、混合调配或杀菌处理。特别适合于无蒸汽热源的单位与科研机构的小、中试使用。并可按工艺需要采用全封闭式结构、保温结构。

### 【技术参数】

1、容积：50l、100l、200l、300l、500l、600l、1000l~5000l。

2、加热方式：采用电热棒插入夹套内，加热均匀无冷区。夹套内注入导热油或水为加热介质，产生热能对罐内物料进行加热。

3、物料加热温度： 350 ；物料加热时间：20min ~ 90min(视工艺需要)。

4、温度控制：采用电热偶测量温度与温控仪连接进行测控温度(温差 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ )，并可调节物料温度的高低。温控仪安装在电控箱内，温度传输杆直插至罐内底部，使料液用到最低位置也能指示出温度。

5、罐体：内表面镜面抛光处理，粗糙度 $ra\ 0.4\ \mu\text{m}$ 。

6、上盖：为两扇可开式活动盖，便于清洗，内外表面镜面抛光处理(粗糙度 $ra\ 0.4\ \mu\text{m}$ )。

7、内罐底结构：经旋压加工成 $r$ 角，与内罐体焊接、抛光后无死角，并向出料口方向呈 $5^{\circ}$ 倾斜，便于放净物料无滞留。

8、夹套形式：全夹套，用于加入导热油或水，使工作时达到最佳升温 and 降温的目的。

9、保温材料：采用填充珍珠棉、岩棉或聚氨酯浇注发泡，保持与外界的温度差，达到隔热保温效果。

10、外壳体表面处理方式：镜面抛光或2b原色亚光或2b磨砂面亚光处理。

11、搅拌装置：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。

12、搅拌转速：15~120r/min(定速)；搅拌桨形式：框式、锚式、桨叶式、涡轮式等(按工艺要求)。

13、设备配置：电气控制箱、温度仪、料液进出口、介质进出口(进、排油)、放空口(溢油孔)等。

14、材质：内罐体sus304或sus316l；夹套为q235 - b或sus304；外保护壳体为sus304。

15、各进出管口工艺开孔与内罐体焊接处均采用翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗无死角，外表美观。

容量(l)	l=300	l=500	l=800	l=1000
真空度 (mpa)	< - 0.09	< - 0.09	< - 0.09	< - 0.09
工作压力(mpa)	常压	常压	常压	常压
工作温度( )	0~100	0~100	0~100	0~100
电机功率 (kw)	3	4	5.5	5.5
搅拌转速 (r/min)	35-51	35-51	35-51	35-51
外型尺寸 (mm)	1100 x2050	1200 x2390	1400 x2650	1500 x2750

本产品的加工定制是是，品牌是侨德，型号是SH-JB500，类型是不锈钢发酵罐，功率是105，高度是1500 (mm)，容量是500 (ml)，尺寸是900\*800 (mm)，发酵罐设备是机械搅拌通风发酵罐，微生物生长代谢是好气型发酵罐，材质是不锈钢