

# 100废膜塑再生料造粒机

产品名称	100废膜塑再生料造粒机
公司名称	宜兴市官林镇小钱塑机配件服务部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:100 产品别名:回料造粒机废袋废膜造粒机
公司地址	江苏 宜兴市 官林镇工业开发区
联系电话	86-51080778347

## 产品详情

- 一、用途 主要用于加工废旧塑料薄膜、编织袋、方便袋、盆、桶、饮料瓶、家具、日常用品等，适用于绝大部分常见的废旧塑料，是废旧塑料再生行业用途最广，使用最广泛，最受用户欢迎的塑料再生加工机械
- 二、特点
- 1.所有回收料经分类和破碎清洗后不需甩干或烘、晒干，即可生产，干湿两用。
  - 2.从原料破碎、清洗、进料到制成颗粒一次性完成，生产效率高。
  - 3.充分利用高压磨擦不间断升温系统，自动加热生产，避免了连续加热，省电节能。
  - 4.采用分体全自动配电系统，确保电机安全正常运转。
  - 5.螺杆料筒均采用进口高强度优质碳素结构钢制造，经久耐用。
- 三、主要技术参数

型号	105a	130a	155a	180a
螺杆直径(mm)	105	125	145	178
主轴转速(round/min)	50-70	50-70	40-60	40-50
主电机功率(kw)	15	18	22	30
整机重量(吨)	1.1	1.25	1.5	1.8
挤出量(吨/月)	20-30	25-45	40-60	50-90

外形尺寸(mm)(l*w*h)	2600 × 750 × 800	2750 × 900 × 850	3200 × 1100 × 1050	3400 × 1100 × 1300
配置	主机、破碎清洗机、配电柜、下料斗、冷却水槽、切料机(不含电动机)			

### 一 用途：

主要用于加工废旧塑料薄膜、编织袋、方便袋、盆、桶、饮料瓶、家具、日常用品等，适用于绝大部分常见的废旧塑料，是废旧塑料再生行业用途最广，使用最广泛，最受用户欢迎的塑料再生加工机械

### 二 特点：

- 1.所有回收料经分类和破碎清洗后不需甩干或烘、晒干，即可生产，干湿两用。
- 2.从原料破碎、清洗、进料到制成颗粒一次性完成，生产效率高。
- 3.充分利用高压磨擦不间断升温系统，自动加热生产，避免了连续加热，省电节能。
- 4.采用分体全自动配电系统，确保电机安全正常运转。
- 5.螺杆料筒均采用进口高强度优质碳素结构钢制造，经久耐用。

### 三、主要技术参数

型号	105a		130
螺杆直径(mm)	105		120
主轴转速(round/min)	50-70		50-70
主电机功率(kw)	15		18
整机重量(吨)	1.1		1.2
挤出量(吨/月)	20-30		25-
外形尺寸(mm)(l*w*h)	2600 × 750 × 800	2750 × 900 × 850	
配置	主机、破碎清洗机、配电		

本产品的品牌是诚信，型号是100，产品别名是回料造粒机废袋废膜造粒机，产品用途是利用回收废袋废膜来生产各种再生颗粒，生产能力是60（kg/h），旋转刀数是6（把），固定刀数量是2（把），回旋直径是120（mm），进料口直径是160（mm），滤筛板孔径是5（mm），切刀转速是900（r/min），机器

中心高是500（mm），电动机功率是30（kw），加热功率是10（kw），适用原料是PE,PP，螺杆数是双阶螺杆，螺杆长度是1000（mm），螺杆直径是100（mm），外形尺寸是18000×1000×1000（mm），重量是2500（kg），锅体容积是200（L（升）），售后服务是整机保修一年，加工定制是是