

QS风淋室 / 风淋门 单人单吹

产品名称	QS风淋室 / 风淋门 单人单吹
公司名称	苏州汾净净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:单人单吹 箱体材质:彩钢板
公司地址	吴江区汾湖镇莘塔联南路
联系电话	13306251234 13812708446

产品详情

风淋室介绍风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。风淋室分类（轻松选购风淋5步骤）1.风淋室材质选定可分为：不锈钢、钣金烤漆、彩钢板。

特殊制作又可分为：外部钣金烤漆、内部不锈钢。 外部彩钢板、内部不锈钢。

2.风淋室吹淋方式选定可分为：单面吹淋，双面吹淋，三面吹淋。吹淋的面越多则除尘效果越好。

3.风淋室控制器可分为：蓝屏液晶电子连锁控制，数显电子连锁控制，感应数显控制，数显手动控制，全手动控制面板。

4.风淋室根据使用对象可分为：人淋室，货淋室。

5.风淋室使用人数：常规型号每次进入风淋室吹淋人数在1人至2人。我公司所生产风淋室均配备数显控制，可控制吹淋时间，以每人吹淋10秒为例，一台单人的风淋室每分钟可吹淋6人。请根据自己的需要选定合适的风淋室。

常用风淋室技术参数表

型号	单人单吹	单人双吹	双人双吹
风淋时间	0 ~ 99s 可调	0 ~ 99s 可调	0 ~ 99s 可调
喷嘴数	6个（单侧）	12个（两侧）	18个（两侧）
喷嘴口直径	30mm	30mm	30mm

喷嘴口出口风速	20m/s	20m/s	20m/s
过滤器效率	对于粒径 0.5 μm 尘埃应 99.99%(钠焰法)		
外形尺寸 (mm)	1200*800*2050	1550*800*2050	1550*1600*2050
风淋区尺寸 (mm)	750*700*1950	750*700*1950	750*1500*1950
电源	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz
最大功耗	0.6kw	1.05 kw	1.55 kw
高效过滤器尺寸	600*600*120	600*600*120	600*600*120
高效过滤器数量	1台	2台	4台
风机型号	df低噪音离心风机		

买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过（安徽国际联运苏州分公司）进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等照成的损坏。

感谢您关注(风淋室),若您希望进一步了解(风淋室)的信息,请随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!

本产品的加工定制是是,吹淋方式是单人单吹,箱体材质是彩钢板,适用对象是人淋室,功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,/,自动化程度是全自动,品牌是汾净,型号是FLS,喷嘴数是12,喷嘴口直径是2(mm),过滤器效率是99.99,喷口风速是20(m/s),循环风量是2800-3600,风淋区尺寸是750*700*1950,风淋时间范围是0-99,电源是380(V),最大功耗是0.75(Kw),适用领域是电子,国防,精密仪器,仪表,制药等行业