

SX-800全钢板风淋室

产品名称	SX-800全钢板风淋室
公司名称	长沙首鑫电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:双人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	中国 湖南 长沙市开福区 长沙市开福区月湖小区13栋
联系电话	86-073182393107/18900728056 13574802927

产品详情

概述: 风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备，用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。 结构：fl系列风淋室均采用发泡隔热彩色壁板及铝合金构件装备而成，配置离心机风机及初效和高效空气过滤器，具有外型美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点。 原理：风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。 用途及特点: 风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节，以便有效除去人身上的灰尘，并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。

尊敬的客户，如果您想购买本公司的任何产品时，请一定先跟客服联系，因为不一定有现货哦！
请勿直接网上下单付款！

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是自动门风淋室，自动化程度是半自动，品牌是首鑫，型号是SX-800/F2/2，喷嘴数是24，喷嘴口直径是38（mm），过滤器效率是尘埃粒径 0.5微米，喷口风速是25（m/s），风淋区尺寸是800*1500*1950，风淋时间范围是0--180s可调，电源是380（V），最大功耗是1.6（Kw），适用领域是洁净室与非洁净室之间