

		-1600l/h 250-2500l/h	250-2500l/h				380	32	39	68	226	30	39	60
lzs-32	32		0.4-4m3/h 0.6-6m3/h								288	40	49.5	74
lzs-50	50	0.4-4m3/h 0.6-6m3/h 1-10m3/h 1.6-16m3/h	1-10m3/h 1.6-16m3/h				430	63	73	98	341	63	73	98
lzs-65	65		2.5-16m3/h 5-25m3/h 8-40m3/h 12-60m3/h								430	75	88	122
lzs-50法兰	50	0.4-4m3/h 0.6-6m3/h 1-10 m3/h 1.6-16 m3/h		520	4-18		125							
lzs-65法兰	65	2.5-16 m3/h 5-25m3/h 8-40 m3/h 12-60 m3/h		530	4-18		145							
lzs-80法兰	80	2.5-16 m3/h 5-25m3/h 8-40 m3/h 12-60 m3/h		540	8-18		150							
lzs-100	100	14-90m3/h 18-120m3/h	14-90m3/h 18-120m3/h	550	18	180			510	18	180			100
lzs-125	125	14-90m3/h 18-120m3/h 20-150m3/h 25-180m3/h	14-90m3/h 18-120m3/h 20-150m3/h 25-180m3/h	550	18	210			510	18	210			125
lzs-150	150	14-90m3/h 18-120m3/h 20-150m3/h 25-180m3/h	14-90m3/h 18-120m3/h 20-150m3/h 25-180m3/h	560	22	240			510	22	240			150

lzs-塑料管精密耐用转子流量计零部件材料

锥管为as，接管（法兰）螺帽、上下止档、浮子为abs lzs-c长管型 lzs-d短管型

型号	尺寸		
	l	d1	
lzs-50法兰	520	4-18	
lzs-65法兰	530	4-18	
lzs-80法兰	540	8-18	

本产品的加工定制是是，品牌是余姚环明、金泰、银环、、舜寰、先锋、安盛、振兴、科奥、远大、余姚工业自动化仪表厂、上海荣华、派澳、雷，型号是LZS-25、LZS-25S、LZT-25、LZS-20、LZT-20，类型是转子流量计，测量范围是0.1-2.5（m³/h），精度等级是4，公称通径是25（mm），适用介质是水，工作压力是0.6（MPa），工作温度是60（ ），规格是25mm