

精度型电磁流量计

产品名称	精度型电磁流量计
公司名称	杭州科光自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Rosemount/罗斯蒙特 型号:OPTIFLUX/IFM
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市滨江区江南大道3778号 元天科技大楼7002-7008室
联系电话	86-057185142580/81634319 13634184001

产品详情

厂家长期供应精度型电磁流量计(图) 横河电磁流量计

通用型 - 电磁流量计 otpiflux 4000

口径 25mm - - 3000mm 精度 0.2% - - 0.3% 衬里材料 ptfе、 pfa、 氯丁硬橡胶、 聚氨酯橡胶 电机材料
moti、 hc、 hb、 铂铱、 白金、 ta、 ti 防护等级 ip67 / ip68 (可选)

产品信息：
Idg-s型电磁流量传感器与ldz型电磁流量转换器（包括ldz-4b、ldz-6等，以下简称转换器）配套，组成ld-s型电磁流量计，用以测量各种酸、碱、盐溶液，纸浆、泥浆等导电性液体，或液固两相介质的体积流量。在化工、矿冶、给排水、污水处理、食品、造纸、制糖、港口疏浚等部门得到广泛应用。
本流量计可与显示、记录仪表、积算器或调节器配套，用来对流量进行检测、积算、调节和控制。 传感器具有以下特点：
1、采用整体焊接结构，密封性能好；
2、结构简单可靠，内部无活动部件，几乎无压力损失；
3、采用低频矩形波励磁，抗干扰性能好，零点稳定；
4、仪表指示不受被测介质压力、温度、粘度、密度等物理参数变化的影响；

5、仪表反应灵敏，输出信号与流量成线性关系，量程比宽；

6、由于被测介质只与测量管内衬里和电极接触，容易满足防腐、耐磨损等要求；

7、成套仪表功耗小，（配Idz-4b<30va；配Idz-6<20va；配Idz-7<20va），与传感器的口径大小无关；

8、安装、使用、维护方便；

9、可提供防爆型（口径 25- 200），防爆标志ex dmbia bt4。

本产品的加工定制是是，品牌是Rosemount/罗斯蒙特，型号是OPTIFLUX/IFM，类型是电磁流量计，测量范围是0-60000（m³/h），精度等级是0.2-1，公称通径是10-2000（mm），适用介质是导电率大于20气体或液体，工作压力是42（MPa），工作温度是-25-120（ ）