

靶式流量变送器（靶式流量计）

产品名称	靶式流量变送器（靶式流量计）
公司名称	上海瑞帝机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:tecfluid 型号:DP
公司地址	中国 上海市徐汇区 漕溪路258弄27号航星商务楼1号楼605
联系电话	86 21 51086271 13311958533

产品详情

<p>靶式流量变送器</p> <p>当被测流体流过靶式圆盘，产生相应力矩推动圆盘，圆盘位移带动磁性耦合器，指针指示流量值</p> <p>性能：液体、气体测量 精度：$\pm 2.5\%$ 特殊要求 $\pm 1.5\%$ dp-65夹持式法兰安装 dn80-dn300 安装长度=65mm dp-500标准法兰安装 dn250-dn300 长度=500mm dn350-dn400 长度=600mm 安装直管段：前30 后30 流量：水 1.5m³/b-1600m³/b 空气 45nm³/b-48000nm³/b 低压损 工作温度：铁/聚酰胺 -20~+130 铁 -20~+180 aisi-316 -20~+180 aisi-316 -20~+250 环境温度：-20~+80 压力： dn-80 pn-40 dn100-dn200 pn16 dn250-dn500 pn10 输出：5~500mv 最小值 最大值 功能：1、就地显示 2、1、2 报警设置 3、1, , 4~20变送输出2或4线制 4、瞬间流量、累积流量 5、3-15 pst 输出 本安型：eexibiit5/t6cenelec</p>			
管径dn	标准流量 (m ³ /h 水 20)		
80	2-16	3-25	5-40

100	5-40	8-60	10-80
125	8-60	15-100	15-200
150	15-100	20-160	25-200
200	20-160	30-250	40-350
250	25-200	50-400	60-500
300	30-250	50-400	80-600
350	40-300	60-500	100-800
400	50-400	80-600	120-1000
500	80-600	120-1000	200-1600

本产品的加工定制是是，品牌是tecfluid，型号是DP，测量范围是8-1600（m³/h），精度等级是2.5，输出信号是4-20（mA），工作电压是24（V），工作温度是-20-180（ ），公称通径是40-500（mm）